

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 113.2

Отрубка по накладной № 1062194 от 23.04.24

Условное обозначение деталей	Предельные параметры		№ пар- ти	Временное сопротив-	Механические свойства		Удар.вязк. при о С	Пробное давление см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру,	Рабоч. о С			Относи- тельное	Относи- тельное					
Переход стальной П К 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6(60)	1300	0,2	-
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6(60)	100	1,3	-
Переход стальной П К О 32в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6(60)	400	0,05	-
Переход стальной П К О 57х3-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6(60)	360	0,2	-
Переход стальной П К О 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	6(60)	240	0,4	-
Переход стальной П К О 14х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6(60)	32	1	-
Переход стальной П К О 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6(60)	40	1,3	-
Переход стальной П К О 159х4,5-57х3	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6(60)	6	1,5	-
Переход стальной П К О 159х4,5-76х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6(60)	20	1,5	-
Переход стальной П К О 159х4,5-114х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6(60)	17	2	-
Заглушка стальной П К О 219х6-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6(60)	10	4,4	-
Заглушка стальная П 32х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6(60)	2000	0,05	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6(60)	6000	0,05	-
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6(60)	2000	0,1	-
Заглушка стальная П 57х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	6(60)	2000	0,2	-
Заглушка стальная П 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	28,2	-	6(60)	600	0,6	-
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	6(60)	1000	0,7	-
Заглушка стальная П 114х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	6(60)	160	0,8	-
Заглушка стальная П 426х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	6(60)	40	19	-
Заглушка стальная П 530х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	6(60)	30	25	-
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	6(60)	250	2,2	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	6(60)	100	14	-
Тройник стальной О 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	6(60)	150	2,2	-
Тройник стальной О 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6(60)	40	6	-
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	гарантируется	96	23	-
Отвод стальной ОтвСт 377х9	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	гарантируется	15	68	-
Отвод стальной ОтвСт О 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	гарантируется	90	15	-

Переход ГОСТ 17378-2001
Закрылки ГОСТ 17379-2001
Отводы ГОСТ 17375-2001
Тройники ГОСТ 17376-2001

Материал: ст. 20
Материал: ст. 20
Материал: ст. 20
Материал: ст. 20

ШТАМП

ОТК

НАЧАЛЬНИК ОТК



Гуриневич И.М.