

ПАСПОРТ Шланг гибкий металлический сильфонного типа «TUBOFLEX», «OSKAR-M».

Назначение и область применения:

Газовый шланг металлический (сильфонного типа), применяется в качестве гибкой подводки городского газа, ацетилена, пропана и бутана от трубопровода (уложенного не под землей) или баллона до источника потребления (газового аппарата).

Шланг соответствует техническим характеристикам завода изготовителя и сертифицирован в РФ.

Регистрационный номер сертификата соответствия: № RU C-CN.ML66.B.04206

Технические характеристики:

Шланг гибкий изготавливается с присоединительной арматурой: гайка-гайка, гайка-штуцер и размерами 1/2", 3/4".

1. Рабочее давление (для 1/2", 3/4") – до 10 Bar, PN4,
2. Давление на разрыв свыше 120 Бар (при 25°C),
3. Диапазон рабочих температур от -120 до + 120°C (с паранитовыми прокладками),
4. Рабочая среда : газ, сжиженный газ,
5. Длина подводки от 30 см до 500 см

Используемые материалы:

1. Гофрированный металлорукав изготовлен из нержавеющей стали марки 6Cr19Ni10,
2. Концевая арматура (фитинги) из стали класса Q235. Фитинги привариваются к гофрированному металлорукаву методом аргонно-дуговой сварки.
3. Прокладка уплотнительная: паронит.

Указание по эксплуатации:

1. При монтаже необходимо:
 - a) правильно подобрать требуемую длину подводки, избегать установки подводки внатяг;
 - b) соблюдать норму минимального радиуса изгиба подводки:

Присоединительный размер	Радиус изгиба мин., мм
1/2"	40
3/4"	50
1"	65
1 1/4"	86
1 1/2"	105

- в) использовать уплотнительные прокладки для установки под накидными гайками. Для передачи перегретой жидкости либо пара рекомендуется использовать прокладки из фторопласта.
2. Избегать изгиба подводки на участке ближе 5 см к накидной гайке.
3. Присоединительная арматура подводки затягивается при монтаже ключом соответствующего размера с усилием не более 4 Нм.

Транспортировка и хранение:

1. Подводка в упаковке может транспортироваться различными видами транспорта при условии защиты от механических повреждений .
2. Условия хранения в закрытых помещениях – согласно группе условий хранения по ГОСТу 15150-69

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие шлангов гибких металлических сильфонного типа требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случае наличия повреждений, вызванных пожаром, стихийными бедствиями и прочими форс-мажорными обстоятельствами.

Гарантийный срок — 36 месяцев с начала эксплуатации.

Прокладки являются расходными материалами и гарантией не поддерживаются.

Срок службы изделия — 15 лет

Дата производства:

Изготовитель: "TAIZHOU QDAYAO VALVE CO, LTD",
Китай, Putian Chumen Industrial Zone, Yuhuan

Taizhou, Zhejiang, China

Тел/факс: +86 576 87 42 53 88

Тел./факс: +7 495 739-25-39

e-mail: rusanov@tuboflex.ru

подпись: 

