

## Паспорт качества.

Производитель: ООО «Спецсантехника» Московская область, г. Руза, ул. Красная, 55.  
Товарный знак – ОРИО

Название – Слив раздвижной для унитаза

### Описание.

Слив раздвижной для унитаза - фасонная часть внутренней канализации из полипропилена, предназначен для отведения в канализационную систему бытовых сточных вод и продуктов жизнедеятельности из сантехнических приборов. Устанавливается в жилых, общественных и производственных зданиях. Гибкая конструкция создаёт универсальность в подключении и использовании.

### Основные технические данные.

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Артикул:                  | С-990                            |
| материал трубы            | полипропилен (моплен)            |
| материал манжеты          | Пластикат стабилизированный ПЛ-2 |
| входное отверстие мм      | 75 - 105                         |
| выходное отверстие мм     | 100-110                          |
| длина, мм                 | 220 - 520                        |
| Соответствует требованиям | ГОСТ 22689.0-89                  |

### Комплект поставки.

Слив раздвижной 1 шт.

### Температурный режим при эксплуатации.

Труба фановая обеспечивает исправную работу при переменном воздействии на него горячей воды с температурой до 75 °С (кратковременно до 100°С) и холодной воды (17±5) °С

### Условия транспортирования и хранения.

Фасонные части упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Допускается использование другой тары, обеспечивающей сохранность фасонных частей при транспортировании и хранении. Слив раздвижной следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. Условия транспортирования и хранения труб в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) не более 6 мес. В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы изделия следует поставлять в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

Фасонные части должны храниться в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами.

Трубы и фасонные части при длительном хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, которые могут повлиять на качество и срок службы.

### Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Труба поставляется в сборе. При монтаже необходимо сначала более толстым концом воткнуть в отвод унитаза, растянуть гофру и другой конец с манжетой - гребёнкой воткнуть в канализационную трубу.

### Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие раздвижного слива требованиям ГОСТ 22689.0-89 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода в эксплуатацию или реализации через торговую сеть в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления.