



ОКП 14 6200
ОКП РБ 24.44.26.520



**УГОЛЬНИКИ
ПАСПОРТ
БФИП 302635.011 ПС**

Декларация о соответствии ВУ/112 11.01 ТР013 022 03878

Срок действия до 18.07.2017 г.

Декларация о соответствии № ТС ВУ/112 11.01 ТР010 007 00595.

Срок действия до 12.08.2018 г.

Свидетельство о государственной регистрации

№ ВУ.40.41.01.013.Е. 000389.09.14 от 23.09.2014г.

1. Угольники с цилиндрической трубной резьбой предназначены для бесварочного соединения труб в быту и присоединения дополнительных приборов, бытовой техники и др. к существующим трубопроводным системам, в условиях неагрессивных сред (вода, в том числе и питьевая, и др.) при температуре рабочей среды до 200 °С и номинальном давлении до 1,0 МПа.

2. Угольники изготавливаются в 4-х конструктивных исполнениях: с внутренней резьбой (угольники), с внутренней и наружной резьбой (угольники муфтово-цапковые), с внутренней резьбой разных диаметров (угольники переходные), с наружной резьбой (угольники цапковые).

3. Конструкция и размеры приведены на рисунках 1-4 и в таблицах 1-4.




Таблица 1

Обозначение	Диаметр номинальный, DN	D, дюйм	B, мм	Масса, кг, не более
Угольник15	15	G1/2-B	25	0,115
Угольник20	20	G3/4-B	28	0,160
Угольник 25	25	G1 - B	36	0,220

Рисунок 1. Угольник




Таблица 2

Обозначение	Диаметр номинальный, DN	D, (D1), дюйм	B, мм	B1, мм	Масса, кг, не более
Угольник15, м-ц	15	G1/2-B	22	29	0,100
Угольник20, м-ц	20	G3/4-B	27	34	0,150
Угольник 20x15, м-ц	20,15	G1/2-B,(G3/4-B)	22	28	0,090
Угольник 25x20, м-ц	25, 20	G3/4-B (G1-B)	29	29	0,125

Рисунок 2. Угольник муфтово-цапковый




Таблица 3

Обозначение	Диаметры номинальные, DN, DN1	D	D1	B	B1	Масса, кг, не более
		дюйм		мм		
Угольник 20x15	20, 15	G1/2-B	G3/4-B	25	29	0,140

Рисунок 3. Угольник переходной




Таблица 4

Обозначение	Диаметр номинальный, DN	D	B	Масса, кг, не более
		дюйм	мм	
Угольник 15, ц	15	G1/2-B	26,5	0,070

Рисунок 4. Угольник цапковый

4. На угольниках нанесена маркировка - присоединительная резьба в дюймах.

5. Материал угольников – Латунь ЛЦ 40С или ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711-93.

6. Комплектность:

- паспорт на каждое упаковочное место – 1 шт.

7. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня установки на трубопроводе.

8. Сведения об упаковке.

Угольники упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Угольники должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 40°С минус 50°С и относительной влажности не более 80%.

Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°С.

9. Сведения об утилизации.

9.1 Специальные меры безопасности и требования проведения утилизации отсутствуют.

10. Свидетельство о приемке.

Угольник 15 изготовлен и принят согласно ТУ РБ 500059277.017-2002 и признан годным для эксплуатации.

М. П.

(подпись лица, ответственного за приемку)

02. 2017

(месяц, год)

Упаковщик

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит»,
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94,
факс (0152) 77-04-88, e-mail: sbvt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:
<http://www.zwetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей, указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.

РУП «Гродненский ЦНТ ДН», ул. Горького, 72а, тел. 41-71-90