

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»  
249030 Калужская область  
г. Обнинск, улица Университетская, здание 50в  
Тел. (484) 397-96-17  
E-mail: info@agriganz.ru

ПАСПОРТ № 517

15.09.2021 г.

### СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.00180 от 19.04.2021

#### ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ

ОКПД2 22.21.29.130

#### Ниппель

НПВХ 50/40 x R1¼"-10 чертёж БВТА 493.078, ТУ 2248-003-18425183-01

Партия № б/п  
Количество: 100 штук  
Дата изготовления: 2021 г.

Материал: композиция НПВХ

Получатель: ООО «Сантехкомплект»

#### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Внешний вид:	Наружные и внутренние поверхности соединительных деталей должны быть гладкими, без трещин, пузырей и других дефектов. Цвет деталей – серый. Оттенки не регламентируются.	Соответствует
2	Размеры, мм:		
	- диаметр	50 + 0,2	Соответствует
	- раструб	40,2 ± 0,1	Соответствует
3	Стойкость при постоянном внутреннем давлении 4,2 МОР при 20° С, ч, не менее	1	Соответствует
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении 3,2 МОР при 20° С, ч, не менее	1000	Соответствует
5	Изменение внешнего вида после прогрева при температуре (150 ± 2)° С	глубина повреждений: - зона литника не более 50 % - линия спая не более 50 % - другие участки не более 10 %	Соответствует
6	Температура размягчения по Вика, ° С	> 72	Соответствует

Гарантийный срок хранения деталей - два года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Условия хранения – соединительные детали, упакованные в тару, должны храниться в неотапливаемых складах защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Допускается хранение на стеллажах без упаковки, а также в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Условия хранения должны исключить возможность механического повреждения и деформирования деталей и загрязнения их поверхности.

Детали хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ 4). Допускается хранение деталей в условиях 8(ОЖ 3) сроком не более 6 месяцев.

**Заключение Отдела контроля качества:** детали соединительные из непластифицированного поливинилхлорида для напорных труб соответствуют требованиям чертежа БВТА 493.077 / ТУ 2248-003-18425183-01

Начальник Отдела контроля качества

/ Е. Ю. Баранов/

Действительно с печатью Отдела контроля качества

