










Наименование	Кол-во в упа- ковке	Артикул №	Примечания
<p>Присоединительные узлы „Multiflex F” для BP G ½ Присоединительные узлы латунные, мягкое плоское уплотнение, никелированные, для отопительных приборов со встроенным вентилем, с внутренней резьбой G½</p>			<p>Присоединительные узлы с самоуплотнением. (Ниппели с самоуплотнением входят в комплект узла.) Область применения: Системы отопления с принудительной циркуляцией; макс. рабочее давление p: 10 бар (PN 10) рабочая температура t: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C)</p>
 <p>запорно-присоединительный (ZB) G ½ HP x G ½ HP</p>	(10)	1015883*	
 <p>запорно-присоединительный, угловой (ZB) G ½ HP x G ½ HP</p>	(10)	1015884*	
 <p>Декоративная крышка белая для проходных и угловых запорно-присоединительных узлов (ZB) узлов арт. № 1015813/14/83/84</p>	(5)	1015896	
 <p>запорно-присоединительный, поворотный (ZB) G ½ HP x G ½ HP</p>	(10)	1015781	
 <p>запорно-присоединительный (ZBU) для заполнения, слива, с предварительной настройкой G ½ HP x G ½ HP</p>	(10)	1015993	
 <p>запорно-присоединительный, угловой (ZBU) для заполнения, слива, с предварительной настройкой G ½ HP x G ½ HP</p>	(10)	1015994	
 <p>запорно-присоединительный (CEW) для заполнения, слива, с предварительной настройкой G ½ HP x G ½ HP</p>	(10)	1015933	
 <p>запорно-присоединительный, угловой (CEW) для заполнения, слива, с предварительной настройкой G ½ HP x G ½ HP</p>	(10)	1015934	
<p>Отдельные резьбовые соединения запорно-присоединительный „Combi 3” G ½ HP x Rp ½ BP G ½ HP x G ½ HP</p>	(25) (25)	1016175 1016177	
 <p>запорно-присоединительный, угловой „Combi 3” G ½ HP x Rp ½ BP G ½ HP x G ½ HP</p>	(25) (25)	1016575 1016577	

„Combi 3”: для преднастройки, отключения,
слива/заполнения. Инструмент для
заполнения и слива арт. № 1090551, стр.
1.127. Присоединительные узлы с Rp ½ BP
не подходят для присоединительных
наборов со стяжным кольцом (только для
труб с резьбой).

полное отключение

Присоединительные узлы с обозначением
ZBU (перенастраиваемые) могут
применяться как в двухтрубных (заводская
настройка), так и в однострунных системах
отопления.
При установке в однострунной системе
настроить байпасный шпиндель согласно
инструкции по монтажу.

Присоединительные узлы с обозначением
CEW (перенастраиваемые) могут
применяться как в однострунных системах
(как ZBU, но заводская настройка для
однострунных систем с затеканием в прибор
35%), так и в двухтрубных системах
отопления.

Следует применять присоединительные
наборы со стяжным кольцом Oventrop,
стр. 1.138.

В качестве альтернативы можно
использовать присоединительные наборы
других производителей, которые подходят
для подключения к HP ¼ по DIN EN 16313
(еврокonus).
Подробную информацию см. „Технические
данные”.