

Смеситель для мойки и умывальника двухрукояточный с центральным изливом PCM-127 См-УмМДрК/Рз на гайке



Смесители предназначены для санитарно-технических приборов (умывальников, раковин, моек, раковин, ванн, душа и аналогичных).

Комплект поставки включает:

1. Корпус - 1 шт.
2. Узел излива в сборе - 1 шт.
3. Вентильная головка в сборе (с керамическими пластинами или резиновой манжетой) - 2 шт.
4. Маховик в сборе (внешний вид маховиков может изменяться) - 2 шт.
5. Гайка крепежная - 1 шт.
6. Шайба - 1 шт.
7. Прокладка - 1 шт.

ВНИМАНИЕ

По усмотрению производителя или требованиям заказчика возможна комплектация гибкой или жесткой подводкой, а также различными видами маховиков и вентильных головок.

Также производитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений не влияющих на функциональное предназначение смесителя.

Основные характеристики: смеситель по параметрам герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением 0,63 МПа. Смеситель предназначен для смешивания и регулировки только воды и никаких других жидкостей и газов.

Правила монтажа:

ВНИМАНИЕ! Монтаж смесителя должен производиться квалифицированным специалистом. Затяжку всех гаек производить ключом с мягкими прокладками или губками. Избегая механического повреждения хромированных частей смесителя.

1. Свинтить с корпуса смесителя гайку оставив накладную шайбу и прокладку.
 2. Вставить корпус в отверстие на мойке/раковине и зафиксировать гайкой с шайбой.
 3. Вставить излив с резиновыми и пластиковыми кольцами в корпус и зафиксировать его конусной гайкой..
 4. Ввернуть в корпус гибкие или жесткие подвоки и подключить их к водопроводу с холодной и горячей водой.
- При износе уплотнительных деталей смесителя их следует заменить аналогичными. Для увеличения срока службы смесителя рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

Уход: чистку смесителя производить мягкой губкой или тканью с использованием специальных чистящих средств. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять для чистки абразивные вещества (песок, металлические губки и т.п.) и химические соединения, которые могут испортить защитное покрытие смесителя.

Гарантийное свидетельство: производитель гарантирует соответствие смесителя ГОСТ 25809 при соблюдении условий транспортировки, хранения и монтажа..

Гарантийный срок эксплуатации ___ месяца(ев) со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортировки;
- на дефекты, возникшие в случае установки изделия неквалифицированными специалистами;
- на дефекты возникшие в результате перепада давления в водопроводной сети, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов.

Шланг для душа имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплетка может разорваться или «расплетиться». Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

Свидетельство о приемке.

Смеситель изготовлен в соответствии с ГОСТ 25809 и признан годным к эксплуатации.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ « ____ » _____ 20__ г.

Отметка ОТК:

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г.

Наименование и печать продавца: _____ -
