

Предприятие-изготовитель:

ООО "НПО ПРОМПАТ"
Россия, 127083, г. Москва,
ул. 8 Марта, дом 1, стр. 12
Тел. (495)231-31-50

Общество с ограниченной
ответственностью
"НПО ПРОМПАТ"

Свидетельство о приемке.

Партия шкафов пожарных ШПК-ПАТ-320-12

в количестве _____ штук соответствует

ТУ 4854-021-45855130-2016 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ (подпись)

М. П.

ПАСПОРТ

Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-320-12

Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ97.В.00602
Срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019
Выдан ФГОУ ВПО Академия ГПС МРФ по делам ГО, ЧС и
ликвидациям последствий стихийных бедствий Москва

Москва

2017 год

Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-320-12 предназначен для размещения и обеспечения сохранности двух комплектов пожарного крана и двух огнетушителей, изготовлен из тонколистовой стали и окрашен полимерной порошковой краской.

Шкаф имеет два равнозначных отделения. Верхнее имеет две рукавные кассеты и два перфорированные отверстия под гидрант диаметром 100мм. Нижнее предназначено для огнетушителей. Оба отделения оснащены почтовыми или евро-замками

Конструкция шкафа соответствует ГОСТ Р 51844-2009, общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Согласно НПБ 151-2000 шкаф устанавливается в отапливаемых и вентилируемых помещениях при отсутствии прямого солнечного света, атмосферных осадков, песка и пыли наружного воздуха, а также конденсации влаги и соответствует требованиям климатического исполнения У категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации от +5°C до +45°C.

Габаритные размеры: Ширина 700 x Высота 1300 x Глубина 300 мм
Окна при открытом исполнении шкафа имеют размеры 200x300мм.
Масса шкафа навесного= 22,5кг, встроенного=24,5кг.




Рис. 1 Шкаф навесной закрытый правый с еврозамком




Рис. 2 Шкаф встроенный открытый левый

Варианты исполнения:

1. В зависимости от способа установки:
 - Навесной
 - Встроенный
2. По варианту исполнения створок:
 - Открывается вправо без окна
 - Открывается вправо с окном
 - Открывается влево без окна
 - Открывается влево с окном
3. По типу применяемого замка
 - С почтовым замком
 - С евро-замком
4. По цвету краски:
 - Красная глянцевая
 - Красная структурированная
 - Белая глянцевая
 - Белая структурированная

Комплект поставки и упаковка.

Шкаф укомплектован ключами к установленным почтовым замкам, которые находятся на своем штатном месте хранения (внутри дверцы под стеклом), наклейкой с условным обозначением шкафа и упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Шкафы транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом. Хранение шкафа должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°C до +45°C при относительной влажности до 50%. Упаковка шкафов предназначена только для транспортировки.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа ГОСТ Р 51844-2009 при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.