

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ИЗГОТОВЛЕНИИ

Муфта стальная соответствует техническим требованиям ГОСТов 8966-75,
ГОСТа 8965-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 27 АПР 2024

ОТК Смир



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р = 1,6 МПа

МУФТА ПРЯМАЯ СТАЛЬНАЯ ГОСТ 8966-75



РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н01767

НАЗНАЧЕНИЕ

Муфты стальные с цилиндрической резьбой без покрытия предназначены для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Толщина стенки S, мм	Масса кг
15	1/2"	34 ^{±1,5}	4,0	0,067
20	3/4"	36 ^{±1,5}	4,5	0,086
25	1"	43 ^{±1,5}	5,0	0,163
32	1 1/4"	48 ^{±1,5}	5,0	0,220
40	1 1/2"	48 ^{±1,5}	5,0	0,255
50	2"	56 ^{±1,5}	5,5	0,409