



ПромПласт

Предприятие изготовитель:

ООО «ПромПласт»  
432059, Российская Федерация,  
г. Ульяновск, пр. Созидателей, 36А, офис 73

## ПАСПОРТ

Люк полимерно-песчаный, Тяжёлый (С250), для смотровых колодцев  
**ТУ 5772-002-87769752-2011**

### 1. Назначение и область применения:

Люк предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных на тротуарах и общегородских автомобильных дорогах.

Условное обозначение:

ЛЮК ЛППТ (люк полимерно-песчаный тяжелый) ТУ 5772-002-87769752-2011

Тип Т(С250), Вес  $\pm 2$  кг: 63 кг

### 2. Основные размеры и технические параметры:

Габаритные размеры: Обечайка(кольцо люка) - диаметр низ – $760 \pm 5$ мм - диаметр верх – $690 \pm 5$ мм - высота – $120 \pm 10$ мм Крышка люка - диаметр – $630 \pm 5$ мм - толщина крышки – 80 мм (глубина установки крышки в корпус 80мм)	
Технологическое отверстие – $585 \pm 5$ мм	
Масса люка в сборе: $63 \text{ кг} \pm 2 \text{ кг}$	
Номинальная нагрузка – 250 кН	
Условия эксплуатации от $-60^\circ\text{C}$ до $+60^\circ\text{C}$	

### 3. Комплектность:

Крышка люка – 1 шт.

Обечайка (кольцо люка) – 1 шт.

Паспорт – 1 экз. (на партию изделий)

### 4. Сведения о приемке:

Наименование изделия: Люк полимерн тяжелый ЛППТ р=250 кН (65кг)

Количество изделий в партии: \_\_\_\_\_ шт.

Дата отгрузки: \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_

Срок службы изделия 25 лет.

Гарантийные обязательства 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.

При установке люка необходимо подготовить прочное основание (опорное кольцо, конусный переходник), технологическое отверстие которого не превышает 600мм. Гарантия не распространяется на неправильно установленные изделия.

ООО «ПромПласт» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия без ухудшения потребительских качеств и заявленных характеристик.