



ОКП 14 6200
ОКП РБ 24.44.26.520



**ТРОЙНИКИ ЦАПКОВЫЕ
ПАСПОРТ
БФИП 302635.007 ПС**

Декларация о соответствии ВУ/112 11.01 ТР013 022 18069.

Срок действия до 18.07.2022 г.

Декларация о соответствии ТС ВУ/112 11.01 ТР010 007 00595.

Срок действия до 12.08.2018 г.


Свидетельство о государственной регистрации

№ ВУ.40.41.013.Е.000389.09.14. от 23.09.2014

1. Тройники цапковые с наружной цилиндрической трубной резьбой (далее тройники) предназначены для бессварочного соединения труб в быту и присоединения дополнительных приборов, бытовой техники и др. к существующим трубопроводным системам, в условиях неагрессивных сред (вода, в том числе и питьевая, и др.) при температуре рабочей среды до 200°C и номинальном давлении до 1,0 МПа.

2. Тройники изготавливаются в 2-х конструктивных исполнениях: с номинальными диаметрами DN15 и DN20.

Таблица



Обозначение тройника	Диаметр номинальный, DN	Резьба, D, дюйм	L, мм, не более	B, мм, не более	Масса, кг, не более
Тройник 15, ц	15	G 1/2-B	48	24	0,10
Тройник 20, ц	20	G 3/4-B	57	29	0,14

3. Материал тройников – Латунь ЛЦ 40С или ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711-93.

4. На тройниках нанесена маркировка - присоединительная резьба в дюймах.

5. Комплектность:

- паспорт на каждое упаковочное место – 1 шт.

6. Заметки по монтажу и эксплуатации.

6.1. До начала монтажа необходимо убедиться, что тройник не имеет повреждений в виде вмятин, трещин и др.

6.2. При монтаже тройника следует пользоваться разводным ключом.

6.3. В случае, когда тройник в результате монтажа оказался в неудобном положении, его необходимо снять и установить повторно.

Попытки повернуть тройник в удобное положение по часовой стрелке может привести к его разрушению.

6.4. Резьбовое соединение рекомендуется уплотнять лентой ФУМ или другим уплотнительным материалом.

6.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- механическое воздействие на тройник в виде удара или другой нагрузки.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня установки на трубопроводе.

8. Сведения об упаковке

Тройники упакованы в ящики из гофрированного картона. Условия транспортирования и хранения 2 (С) ГОСТ 15150

Тройники должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 40°C минус 50°C и относительной влажности не более 80%. Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°C.

9. Свидетельство о приемке.

Тройник 20, и изготовлен и принят согласно ТУ РБ 500059277.017-2002 и признан годным для эксплуатации.



М. П.

(подпись лица, ответственного за приемку)

« »

201 г.

Упаковщик _____

10. Сведения об утилизации.

10.1 Специальные меры безопасности и требования проведения утилизации отсутствуют.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит»,

230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94,

факс (0152) 77-04-88, e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: <http://www.zwetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей, указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.