

HT - внутренняя канализация из ПП  
KG - наружная канализация из ПВХ  
KG2000 - наружная канализация из ПП  
Skolan Safe - бесшумная канализация



## ПАСПОРТ

### Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации

Произведено ООО «Остендорф Рус»

Юр./Факт. адрес: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, ул. Смычка, д. 47

ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013

Муфта надвижная (ремонтная) HTU 110

Дата изготовления: 27.08.2023г.

Партия: № 20230827.1800.63

Размер партии: 2160 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Нормативное значение показателя	Фактические значения
1	Внешний вид		Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. Не допускаются вздутия, раковины, трещины и посторонние включения без применения увеличительных приборов	Соответствует
2	Маркировка		Напечатана или отформована на наружной поверхности	Соответствует
3	Длина	мм	128,0	Соответствует
4	Диаметр	мм	110,0 – 110,4	Соответствует
5	Внутренний диаметр раструба	мм	110,4 min	
6	Толщина стенки	мм	1,5 – 2,4	Соответствует
7	Толщина стенки под уплотнительное кольцо	мм	1,5 min	Соответствует
8	Толщина стенки раструба	мм	2,4 min	Соответствует
9	Изменение внешнего вида после прогрева	мм	Не должно быть расслоений, трещин, пузырей. В зоне линии спая и литника допускаются повреждения глубиной не более 20%	Соответствует

Сертификат соответствия 04ИДЮ101.RU.C.03189 от 31.05.2022 г.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013

Хранение – в местах исключаяющих вероятность механических повреждений. Срок службы – 50 лет. Гарантия – 2 года с момента изготовления.

Оператор контроля качества

МП.



Е.А. Орлова