

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ
КУХНИ



GROHE
SilkMove



GROHE
StarLight




GROHE
EcoJoy

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена brutto
Без НДС, €



32 752 000

хром

80,26

Euroeco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 750 000

хром

77,58

Euroeco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 786 000

хром

99,91

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

гибкая подводка

система быстрого монтажа



33 912 000

хром

207,11

Euroeco Special

Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры


ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

ограничитель температуры



32 787 000

хром

99,91

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив

длина рычага 120 мм

гибкая подводка