

**4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, УПАКОВКЕ,
ПРОДАЖЕ И УСТАНОВКЕ.**

4.1 Свидетельство о приемке и упаковке



Полотенцесушитель соответствует технической документации, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям ТУ 4935-001-216764-2009.

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
из нержавеющей стали**

13 АПР 2017
Дата выпуска _____

ОТК

М.П. Черновенков С. В. ОТК _____

4.2 Отметка о продаже (обязательна)

дата продажи _____ наименование организации продавца

М.П. _____ подпись, фамилия продавца

4.3 Акт приемки (обязателен)

дата установки _____ наименование организации, установившей полотенцесушитель

М.П. _____

подпись, фамилия ответственного за установку

Потребитель _____



С настоящим паспортом ознакомлен:

Потребитель _____

Тепло и уют Вашему дому!

www.elit-metal.ru

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1. Полотенцесушители бытовые, эконом-класса, изготавливаются из пищевой нержавеющей стали AISI 304 (08Х18Н10) с толщиной стенки 2 мм, и пищевой нержавеющей стали AISI 201 (12Х15Г9НД) с толщиной стенки 1,5 мм, чистота обработки поверхности – 12 класс, сварной шов трубы сделан методом TIG и соответствует международному стандарту EN 10217-7, согласно ТУ 4935-001-216764-2009 и предназначен для обогрева ванных комнат и сушки текстильных изделий.

1.2. Полотенцесушитель подключается к внутридомовым системам ГВС и отопления с рабочим давлением до 1.5 МПа (15 кгс/см²). Если рабочее давление в системах ГВС и отопления выше указанного, необходимо установка редуктора, ограничивающего давление до 15 атм.

1.3. Конструкция изделия обеспечивает высокую теплоотдачу, нержавеющая сталь, применяемая при изготовлении – надежную устойчивость от коррозии, что обеспечивает длительный срок эксплуатации, а также значительно облегчает уход за полотенцесушителем в процессе эксплуатации.

1.4. Каждое изделие проходит выходной контроль качества, испытание на герметичность в заводских условиях проходит при давлении до 2.5 Мпа (25 кгс/см²).

1.5. Температура теплоносителя до 110°C.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.1. Внимание! Установка полотенцесушителя в помещении и его подключение к системе водоснабжения (отопления) должны производиться только организацией, имеющей соответствующую лицензию. Подключая полотенцесушитель самостотельно или с помощью организации, не имеющей лицензии, Вы принимаете на себя ответственность за возможные последствия неквалифицированного монтажа и лишаетесь права воспользоваться гарантией изготавителя.

2.2. После подключения полотенцесушителя рекомендуется вызвать представителя организации, оказывающей услуги по монтажу сантехнических изделий и составить акт приемки работ.

2.3. При установке и подключении полотенцесушителя должны быть соблюдены требования СНИП 2.04.07-86, а также «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». В случае монтажа полотенцесушителя непосредственно к стояку, необходимо установить шунтирующую (обводную) перемычку, диаметр которой равен диаметру стояка.

2.4. Во избежание потери блеска полированной поверхности и обрезание царапин на поверхности полотенцесушителя, необходимо ис-

ключить применение абразивных материалов при протирке изделия.

2.5. Соединение полотенцесушителя с трубопроводом следует проводить нержавеющими или хромированными латунными фитингами. При применении фитингов с накидными гайками, уплотнение производить с применением паронитовых прокладок. Допускается присоединение полотенцесушителя с помощью муфты, при этом уплотнение достигается подмоткой на резьбу фум ленты или льняного волокна.

2.6. Внимание! Полотенцесушитель не предназначен для несения механических нагрузок более 5 кг, категорически запрещается подвешивание к полотенцесушителю грузов, а также использование не по назначению.

2.7. В связи с постоянной модернизацией изделий, производитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения в изделии, не указанные в данном паспорте.

2.8. Внимание! Запрещается использовать корпус полотенцесушителя в качестве заземляющего контура.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

3.1. Гарантийный срок эксплуатации водяных полотенцесушителей из нержавеющей трубы AISI 304 с толщиной стенки 2 мм составляет 5 лет со дня приобретения, из нержавеющей трубы AISI 201 с толщиной стенки 1,5 мм составляет 1 год со дня приобретения.

3.2. При соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, срок эксплуатации полотенцесушителя изготовленного из нержавеющей трубы AISI 304 с толщиной стенки 2 мм составляет 20-25 лет со дня приобретения изделия, изготавленного из нержавеющей трубы AISI 201 с толщиной стенки 1,5 мм до 10 лет со дня приобретения.

- ✓ детали уплотнения;
- ✓ детали подсоединения полотенцесушителя к внутридомовой теплосети;
- ✓ детали крепления полотенцесушителя;
- ✓ полотенцесушители, имеющие механические повреждения (вмятины, царапины и т.п.), вызванные несоблюдением потребителем условия хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Помните!!

Установка полотенцесушителя должна производится только квалифицированными специалистами! После монтажа требуйте квитанцию об оплате с указанием даты, наименования организации производившей установку полотенцесушителя, фамилии и подписи мастера, печатью организации.

При наличии признаков электрокоррозии на полотенцесушителе претензии не принимаются!