


Серия вентиляторов EURO

- Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Современный дизайн и эстетический внешний вид.
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Установлен двигатель на подшипниках скольжения не требующий обслуживания. Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- Крепление к месту монтажа при помощи шурупов.
- Вентилятор серии А оборудован термоактуатором, который обеспечивает плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи, предотвращающих обратную тягу.
- **ВНИМАНИЕ!** Плавное открытие и закрытие жалюзи происходит в течение 40 секунд после включения/выключения вентилятора.
- Вентилятор серии АМ - Включение/выключение и открытие/закрытие жалюзи осуществляется шнуровым тяговым выключателем.



Габаритные размеры

| Модель | A | B | C | E | d |
|------------|-----|-----|----|----|-----|
| EURO 4A/AM | 154 | 164 | 42 | 46 | 98 |
| EURO 5A/AM | 174 | 184 | 42 | 46 | 120 |
| EURO 6A/AM | 200 | 230 | 52 | 63 | 148 |



Основные технические характеристики

| Характеристики | EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Диаметр, мм | 100 | 120 | 150 |
| Потребляемая мощность, W | 11 | 15 | 29 |
| Производительность, м³/ч | 85 | 130 | 230 |
| Давление, Pa | 65 | 30 | 80 |
| Уровень шума, db | 25 | 30 | 46 |
| Потребляемый ток, A | 0,06 | 0,08 | 0,12 |

График производительности

