

НТ - внутренняя канализация из ПП  
КГ - наружная канализация из ПВХ  
КГ2000 - наружная канализация из ПП  
Skolan Safe - бесшумная канализация



## ПАСПОРТ

### Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации

Произведено ООО «Остендорф Рус»

Юр./Факт. адрес: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, ул. Смычка, д. 47

ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013

Труба НТЕМ 110x2000

Дата изготовления: 28.08.2023г.

Партия: № 20230828.2000.21

Размер партии: 1560 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Нормативное значение показателя	Фактические значения
1	Внешний вид		Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. Не допускаются вздутия, раковины, трещины и посторонние включения без применения увеличительных приборов	Соответствует
2	Маркировка		Напечатана или отформована на наружной поверхности	Соответствует
3	Длина	мм	2000,0 ± 10	Соответствует
4	Диаметр	мм	110,0 - 110,4	Соответствует
5	Внутренний диаметр раструба	мм	110,4 <sub>min</sub>	Соответствует
6	Толщина стенки	мм	2,7 - 3,2	Соответствует
7	Изменение внешнего вида после прогрева	мм	Не должно быть расслоений, трещин, пузырей. В зоне линии спая и литника допускаются повреждения глубиной не более 20%	Соответствует

Сертификат соответствия 04ИДЮ101.RU.C.03189 от 31.05.2022 г.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013.

Хранение – в местах исключаяющих вероятность механических повреждений.

Срок службы – 50 лет.

Гарантия – 2 года с момента изготовления.

Оператор контроля качества

МП.



*Handwritten signature*

Е.А. Орлова