

760547/09

Акционерное общество "Изоляционный трубный завод", 1639051360, 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г., Моторная ул. дом № 38, +7 (8552) 20-21-17, 4070281022624000889, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВТБ (ПАО)", 044525411, 3010181014525000411



ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4286




С О Д Е Р Ж А Н И Е

Заказ (договор) Z/171415/NT3 от 23.05.2019г.

Дата выдачи: 3 августа 2023 г.

Грузополучатель: ООО "Сантехкомплект"

№ п/п	Обозначение продукции	Кол-во, шт	Длина, м	Масса, т.	Номер плавки	Химический состав в %													Механические свойства						Испит	Гидроисп. кг/см ²										
						x100													Ударная вязкость Дубоиз																	
						C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	AS	Al	V	N	C	Эв	P	с	см	Пред. прочн. Н/мм ²	Пред. сад.сад. Н/мм ²			Пред. Н/мм ²	Отн. улл. %	KCV	KCV	KCV	KCV	KCV	KCV	KCV	Сва
1	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	30			
1	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	18	12	19,774	6	19	21	36	7	13	2	1	1	0,1	0,1	30	6	26	446,428	434,435	292,294	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	30	30			
2	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					19	21	36	7	13	2	1	1	0,1	0,1	30	6	26	446,428	434,435	292,294													30		
3	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					20	23	38	11	7	3	1	1	0,1	0,1	50	4	27	446,428	434,435	292,294													30		
4	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					19	21	38	8	17	5	1	1	0,1	0,1	30	4	26	446,428	434,435	292,294													30		
5	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					19	21	38	8	17	5	1	1	0,1	0,1	30	4	26	446,428	434,435	292,294													30		
6	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					20	23	38	11	7	3	1	1	0,1	0,1	50	4	27	446,428	434,435	292,294														30	
7	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					18	20	37	7	16	3	1	1	0,1	0,1	50	5	25	446,428	434,435	292,294														30	
8	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					20	22	38	8	15	3	1	1	0,2	0,2	40	5	27	446,428	434,435	292,294														30	
9	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					20	22	38	8	15	3	1	1	0,2	0,2	40	5	27	446,428	434,435	292,294														30	
10	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					19	21	36	7	13	2	1	1	0,1	0,1	30	6	26	446,428	434,435	292,294															30
11	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					20	23	38	11	7	3	1	1	0,1	0,1	50	4	27	446,428	434,435	292,294															30
12	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					20	23	38	11	7	3	1	1	0,1	0,1	50	4	27	446,428	434,435	292,294															30
13	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					19	21	36	7	13	2	1	1	0,1	0,1	30	6	26	446,428	434,435	292,294															30
14	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф530х8,0 со шплицем внутреннего графта ГОСТ 10705-80 Мерная 12м					19	21	36	7	13	2	1	1	0,1	0,1	30	6	26	446,428	434,435	292,294															30



15	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф530х8,0 со снятием внутреннего графа ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	132530	19	21	36	7	13	2	1	1	0,1	30	6	26	446; 428	434; 435	292; 294	34; 34	84	30
16	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф530х8,0 со снятием внутреннего графа ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	132530	19	21	36	7	13	2	1	1	0,1	30	6	26	446; 428	434; 435	292; 294	34; 34	84	30

Примечание: Продукция полностью соответствует требованиям настоящего ГОСТа.
Сварные швы проверены 100% ультразвуковым контролем.
При первичном по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата.
Химический состав и механические свойства даны на основании сертификатов качества завода изготовителя металлопродукта.
Товар отпущен по теоретическому весу

Контролер ОТК


Подпись, штамп(ы)

Эржатаев Э.М.А.
(ФИО)

