

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Резьба) соответствуют техническим требованиям ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлены из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 27 АПР 2024

OTK Лесер



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРЮЧИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (РЕЗЬБА)
ОЦИНКОВАННЫЙ
ТУ 4923-001-00218182-2004**

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Резьба) служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 ($\frac{1}{2}$ "')	30	9,0	2,5	0,034
20 ($\frac{3}{4}$ "')	30	10,5	2,5	0,045
25 (1")	38	11,0	3,2	0,093
32 ($1\frac{1}{4}$ "')	38	13,0	3,2	0,134
40 ($1\frac{1}{2}$ "')	40	15,0	3,5	0,170
50 (2")	47	17,0	3,5	0,236
65 ($2\frac{1}{2}$ "')	60	19,0	4,0	0,310
80 (3")	80	20,0	4,0	0,608
100 (4")	80	20,0	4,5	1,251