



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЗАВОД АНД ГАЗТРУБПЛАСТ

АО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ"

т. +7 495 745-68-55, факс +7 495
745-68-58
ф.

119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 Сертификат соответствия №РОСС RU.ИС11.К01012 от 11.07.2014 Выпуск 4. СМК сертифицирована с июня 2005г.



Паспорт качества № 272

Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления ГОСТ 32415-2013

Не подлежат обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ85.Н13584

Свидетельство о госрегистрации №RU.23.КК.08.013.Е.001516.11.15

Наименование продукции Труба РРС РЕ-Ха SDR 7,4 25x3,5 EVONH класс 5/1,0 МПа

№ партии: 03-17-X23-НТ4-400

Дата изготовления: 01.02.2017 г.

Количество, м: 7 946

| № | Наименование показателя | Значение показателя по ГОСТ | Значение показателя |
|----|--|-----------------------------|---------------------|
| 1 | Внешний вид поверхности | п. 5.1.1 | соотв. |
| 2 | Наружный диаметр, мм | 25,0+0,3 | 25,3 |
| 3 | Толщина стенки, мм | 3,5+0,5 | 3,7-3,8 |
| 4 | Овальность, мм, не более | 1,2 | 0,8 |
| 5 | Стойкость к внутреннему давлению при 95°C, при кольцевом напряжении 4,7МПа, ч, не менее | 22 | 22,5 |
| 6 | Стойкость к внутреннему давлению при 95°C, при кольцевом напряжении 4,4МПа, ч, не менее | 1000 | соотв. |
| 7 | Изменение длины труб после прогрева при температуре 120°C, %, не более | 3 | 1 |
| 8 | Степень сшивки, %, не менее | 70 | 83 |
| 9 | Условия и срок хранения: трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в усл. 5 (ОЖ4). Допускается хранение в усл. 8 (ОЖ3) сроком не более 6 месяцев | | |
| 10 | Гарантийный срок: 2 года | | |

Заключение ОТК: Качество труб напорных из термопластов для систем водоснабжения и отопления соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013

Инженер по качеству

/ Т.И. Старостина /

27 февраля 2017 г.

Рег. № SV-17-000002637

Начальник ОТК

/ Т. А. Кузнецова /

