

## HL310NG

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный  
150x150мм/137x137мм чугун.



Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с обжимным фланцем, запахозапирающим устройством, со снимаемой насадкой из ПП 34 - 73 мм, чугунными подрамниками 150 x 150 мм и решеткой 137 x 137 мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали

**HL310NK**

Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный

**HL39.1G**

Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугун с запахозапирающим устройством

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL037G.1E**

Чугунные решетки для сливных отверстий 137x137мм

**HL0510.7E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL01067D**

О-кольцо 92x4мм

**HL0510.8E**

Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола

#### Вспомогательные материалы

**HL2000**

Вкладыш запахозапирающий Primus

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL840**

Противопожарная муфта R90 для серии HL310N

**HL845**

Потолочный ввод с кольцом для HL840

**Альтернативные детали****HL310NPrG**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугун.

**Надставные элементы****HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

**Гидроизоляционные наборы****HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

**HL83.PP**

Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Материал</b>	PE	<b>Высота монтажа</b>	158 mm
<b>Размер</b>	DN50/75/110	<b>Насадка</b>	34-73 mm/150 x 150 mm Guss
<b>Производительность</b>	0,67 l/s	<b>Решётка</b>	Gusseisen 137 x 137 mm
<b>Вес</b>	2,408	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	L - 1,5 t
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076004652	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

**ДАнные об упаковке**

Картон

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	2,6 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076004652
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	155/225/295 [mm]
<b>Объём</b>	0,010288125 [m³]

## DOWNLOADS

<b>Печатать</b>	<b><a href="#">HL310NG_pr.tif</a></b>	max.
<b>WEB (Веб)</b>	<b><a href="#">HL310NG_B.jpg</a></b>	640x480/300dpi
<b>Foto Symbol</b>	<b><a href="#">HL310NG_gr.jpg</a></b>	150x150/72dpi
<b>тех.изображение</b>	<b><a href="#">HL310NG_1_a.tif</a></b>	max.
<b>CAD</b>	<b><a href="#">HL310NG_2_a.dxf</a></b>	dxf
<b>Пример монтажа</b>	<b><a href="#">HL310NG_PZ.pdf</a></b>	pdf