



П А С П О Р Т

Днище смотрового колодца, полимерно-песчаное
 ТУ 5772-002-87769752-2011

1. Назначение и область применения:

Днище предназначено для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных в зоне зеленых насаждений, на тротуарах, пешеходных дорожках, на проезжей части улиц и магистральных дорогах.

Условное обозначение: Дно колодца, ТУ 5772-002-87769752-2011

2. Основные размеры, технические параметры:

| | |
|--|--|
| Габаритные размеры: - диаметр – 1065 ± 10 мм - высота – 38 ± 10 мм | |
| Масса: $50 \text{ кг} \pm 2 \text{ кг}$ | |
| Номинальная нагрузка – 250 кН | |
| Условия эксплуатации от -60°C до $+60^{\circ}\text{C}$ | |

Указанные технические характеристики подтверждены лабораторными испытаниями проведенными ФГУ «Самарский ЦСМ», г. Самара. Протокол испытаний № 13-134 от 16 марта 2015г.

3. Комплектность:

1. Днище смотрового колодца – 1 шт.
2. Паспорт – 1 экз. (на партию изделий)

4. Сведения о приемке:

Наименование изделия: Днище смотрового колодца p=250кН (50 кг)

Количество изделий в партии: _____ шт.

Дата отгрузки: _____

Дата приема: _____

Срок службы изделия 25лет.

Гарантийные обязательства: 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.



ООО «ПромПласт» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия без ухудшения потребительских качеств и заявленных характеристик.