



ООО «РТП»

140326, Московская обл., ГО Егорьевск, с. Лелечи, 61 б.

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА****НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:**

Труба ПЭ-100 PN 10 SDR 17 – 63x3,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001

**НОМЕР ПАРТИИ:** ПНД/63П/02082023**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** 02.08.2023г.**РАЗМЕР ПАРТИИ:** 1300 м.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по НТД	Результат испытания
1	Внешний вид, маркировка	Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцовой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке. Цвет труб –черный, продольная полоса –синяя.	Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Ср. наружный диаметр, мм	63+0,6	Соответствует
2.2	Толщина стенки, мм	3,8+0,6	Соответствует
2.3	Длина трубы в бухте, м	100±0,1	Соответствует
3	Овальность после экструзии, не более, мм	1,3	Соответствует

**Условия хранения и транспортировки.**

- В соответствии с ГОСТ 19433 полиэтиленовые трубы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При железнодорожных и автомобильных перевозках пакеты труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Во избежание повреждения бухт труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание бухт с транспортных средств не допускается.
- Хранение полиэтиленовых труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150 в проветриваемых навесах или помещениях. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°C. Для транспортировки при температуре от -11 до -20°C следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21°C запрещена. Запрещается складировать трубы на расстоянии менее 1м от нагревательных приборов.

**Гарантийные обязательства.**

- Изготовитель гарантирует соответствие труб техническим требованиям паспорта и ГОСТ 18599-2001 при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. **Гарантийный срок составляет - 10 лет**
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
  - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания эксплуатации и обслуживания изделия;
  - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
  - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
  - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

**Заключение:** Труба ПЭ-100 PN 10 SDR 17 - 63x3,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001(№ ПАРТИИ: ПНД/63П/02082023) **соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001**

Ст. контролер ОТК:



Иванова Е.Н.

03 августа 2023г.