

Заказчик ООО «Сантехкомплект»  
 Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50  
 Заказ-наряд 232.1

Выдан 31 июля 2024

Отгрузка по накладной № 1949990 от 31.07.24

Условное обозначение деталей	Пределыные параметры применения		№ пар-тии	Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Механические свойства		Удар вязк. при о С Дж/кв см	Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. Темпера-тура, о С				Относи-тельное удлинение, %	Относи-тельное сужение, %					
Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	588	0,1	-
Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	882	0,1	-
Переход стальной П К 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1320	0,1	-
Переход стальной П К 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1000	0,1	-
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	1800	0,2	-
Переход стальной П К 159х4,5-76х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	200	1,5	-
Переход стальной П К 219х6-89х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	50	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	191	4,4	-
Переход стальной П К 273х7-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	30	6	-
Переход стальной П К 377х9-159х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	5(60)	6	22	-
Переход стальной П К О 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6(60)	1080	0,4	-
Заглушка стальная П 32х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6(60)	5000	0,05	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6(60)	5000	0,05	-
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6(60)	2600	0,1	-
Заглушка стальная П 325х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	75	10,6	-
Заглушка стальная П 630х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6(60)	60	38	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	600	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	180	15	-
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	16	23	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	4	45	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	56	45	-
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	-	гарантируется	45	78	-

Переход ГОСТ 17378-2001 *Материал: ст.20*  
 Заглушки ГОСТ 17379-2001 *Материал: ст.20*  
 Отводы ГОСТ 17375-2001 *Материал: ст.20*

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001  
 2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

НАЧАЛЬНИК ОТК

Гуриневич И.М.

