

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 248.1

Заказ-наряд 248.1

Отгрузка по накладной № 0004300 от 20.07.22

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства					Пробное давление R _{пр} МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление R _у , МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, Мпа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар.вязк. при ____ о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 219х6-57х3	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	57	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-76х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	32	2,9	-
Переход стальной П К 325х8-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	40	11	-
Переход стальной П К 426х10-273х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	4	27	-
Переход стальной П К О 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	150	1,3	-
Переход стальной П К О 159х4,5-133х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	60	2	-
Заглушка стальная П 720х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	5	50	-
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6 (60)	1200	0,4	-
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6 (60)	300	0,4	-
Тройник стальной О 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	300	1,5	-
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	60	4,4	-
Отвод стальной ОтвСт 108х6	4(40)	350	-	470	335	29	-	-	гарантируется	1400	3,1	-
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	88	23	-
Отвод стальной ОтвСт 273х8	4(40)	350	-	455	310	27	-	-	гарантируется	167	31	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8 (под 45 град.)	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	24	45	-

Тройники ГОСТ 17376-2001 *Материал: ст.20*

ШТАМП

Начальник ОТК



МАЛКИН А.М.