

Арматура универсальная с наполнительным клапаном для нижней подводки воды, металлизированные грибок и втулка



Данная арматура качественно отличается от штоковых арматур, при этом она включает в себя лучшие их качества.

Арматура **универсальная**: устанавливается и на «низкие» бачки (высота до крышки бачка 270-280 мм), «средние» (высота до крышки бачка до 390 мм), «высокие» (высота до крышки бачка 425 мм).

Конструктивные решения, использованные в семействе кнопочных арматур ООО «РБМ», выгодно отличают их от арматур других производителей; существует возможность производить регулировку положения кнопки, что позволяет устанавливать арматуру в бачки с несовпадением повертикали отверстия в крышке бачка и смывного отверстия (смывные бачки 2го и 3го сорта), поплавков на колонке арматуры служит для полного слива воды при кратковременном усилии (2 сек).

Конструкция арматуры предусматривает возможность неспециалисту легко снять или обратно поставить поплавков выпускного клапана, что позволяет по желанию потребителя осуществлять полный или регулируемый слив воды.

Резиновый донный клапан обеспечивает плотное запираание смывного отверстия, исключая просачивание воды в унитаз, использование металлической пружины в кнопке значительно увеличивает надежность кнопочного узла. Конструкция колонки обеспечивает простоту крепления ее в бачке, а также установки необходимого уровня воды путем крепления трубки перелива в нужном положении по высоте. Наличие переливного устройства исключает нежелательный пролив воды из бачка.