



## ПАСПОРТ

Затворы обратные, Тип NVD 805

**Код материала: 065B7511**



Дата редакции: 02.02.2017

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Затворы обратные типа NVD 805.

### 1.2. Изготовитель

Фирма: "Socla S.A.S.", 365 rue du Lieutenant Putier, F-71530 Virey-Le-Grand, Франция.

Заводы фирмы-изготовителя:

"Socla S.A.S.", Zone d'activit de Savoie Hexapole, Rue Louis Armand 73420 Mery, Франция;

Haitima Corporation, 8th Fl. No 201, Titing Boulevard, Sec. 2, Taipei, Taiwan R.O.C.

### 1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

## 2. Назначение изделия

Затвор обратные типа NVD 805 (далее- затворы обратные или затворы) служат для предотвращения обратного течения среды. Затворы характеризуются низким сопротивлением. Они надежны, не вызывают шума и не создают гидравлического удара. Затворы обратные не являются средством обеспечения пожарной безопасности.

## 3. Технические характеристики

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Номинальный диаметр (DN), мм  | 200                              |
| Номинальное давление (PN),бар                                       | 16                               |
| Давление открытия клапана, мм.в.ст.                                 | 0                                |
| Рабочая среда   | Вода, гликолевые растворы до 50% |
| Температура окружающей среды, °С                                    | от -10 до +40                    |
| Температура рабочей среды, °С                                       | от -10 до +100                   |
| Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности)          | ГОСТ54808-2011 Класс А           |
| Тип присоединения к трубопроводу                                    | Межфланцевое                     |
| Гидравлическая характеристика (KV <sub>s</sub> ), м <sup>3</sup> /ч | 1510                             |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Масса (кг) | 14                                 |
| Корпус     | Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием |
| Пластины   | Алюминиевая бронза                 |
| Рым-болт   | Сталь ХС15                         |
| Заглушка   | Латунь                             |
| Пружина    | Нерж. Сталь AISI 316               |
| Шток       | Нерж. Сталь AISI 316               |
| Прокладка  | PTFE                               |
| Уплотнение | EPDM                               |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- затвор обратный типа NVD 805;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).


#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

|  |   |
|--|---|
|  | Соответствие клапанов обратных типа NVD 805 подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ТС № RU Д-FR.АИ30.В.00508, срок действия с 23.07.2013 по 18.07.2018, ТС № RU Д-FR.АИ30.В.04965, срок действия с 19.08.07.2015 по 13.08.2020, ТС № RU Д-FR.АИ30.В.04967, срок действия с 19.08.07.2015 по 13.08.2020, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам. |
|--|---|

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие затворов обратных типов NVD 805 техническим

требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы затворов обратных типов NVD 805 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.