



ОСКОЛЬСКАЯ КЕРАМИКА



Основные технические характеристики унитаза "Элисса"

Наруж. диаметр выпускного отверстия, мм	95
Диаметр отверстия подка воды, мм	42
Высота, мм	88
Механическая прочность, кН не менее	2,0
Выпуск, мм	косой
Масса нетто, кг	17,4

Основные технические характеристики бачка смывного "Элисса"

Диаметр сливного отверстия, мм	64
Диаметр монтажного отверстия, мм	24
Полезный объем, л	не менее 6 л
Подвод воды, мм	клеванин
Масса нетто, кг	12
Масса брутто комплекта в моноблоке, кг	35
Размеры моноблока, ДхШхВ, мм	865x445x430

Основные технические характеристики умывальника "Элисса"

Отверстие для сифона, мм	48
Крепежные отверстия, мм	
Радиусовая, мм	200
Диаметр, мм	24x24
Диаметр отверстия под смеситель, мм	34,5
Механическая прочность, кН не менее	1,5
Масса нетто, кг	15,3
Масса брутто, кг	16,2
Размеры упаковки умывальника, ДхШхВ, мм	630x290x360
Масса изделия "Элисса", кг	
Масса нетто, кг	10,2
Масса брутто, кг	10,8
Размеры упаковки гаджета, ДхШхВ, мм	700x250x260

Комплект Элисса имеет круглый перфорированный сифон.



Элисса-55

Крепление на кронштейнах

Новинка
2014

Элисса



В комплектацию "ЛОКС" входит дюралюминиевое сиденье и двухрядная арматура "OSBERT" (Швейцария)



телефон для заказа