

Акционерное общество "Камский металлургический комбинат "ТЭМПО", ИНН 1650239253, 423800, Татарстан, Респ. Набережные Челны, г. Промышленно-коммунальная зона промзона, Моторная ул. 38, тел. 8552201877, фс 40702810628-2400069802 в банке ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВОГОРОДЕ БИК 042202637, фс 30101810200000000897



Камский металлургический комбинат



СМК: ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ООО ЦС ДКС "Тюльпарь"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № П230617-023

на продукт арматурный для железобетонных конструкций

Дата выдачи: 17.06.2023

Грузополучатель: ЗАО ТФД "БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К"

Данные ТС -

Стация измерения

№ заказа -

№ п/п	Обозначение класса, профиля, НД	Кол-во	Длина, м	Масса, т	Номер партии	Номер плавки	Химический состав в %											Механические свойства								
							C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	V	Mo	N	Среднее значение	Временное сопротивление	Предел текучести	Относ. удлинение	Относ. разрывное	Измб			
1	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)	3	4	5	6	7	x100	x100	x100	x1000	x1000	x1000	x100	x100	x1000	x1000	x1000	x100	x1000	x1000	20	21	22	23	24	25
1	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)		11,700	4,235	1550	233301	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	34	665	577	1,15	18,5	7,8	выд
2	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)		11,700	4,068	1527	233241	19	14	53	27	14	16	14	18	2	19	8	34	759	682	1,11	14,0	5,6	выд		
3	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)		11,700	4,157	1550	233301	20	14	55	27	10	13	11	19	2	16	10	34	665	577	1,15	18,5	7,8	выд		
4	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)		11,700	4,155	1550	233301	20	14	55	27	10	13	11	19	2	16	10	34	665	577	1,15	18,5	7,8	выд		
5	Класс А500С, 16 мм, И1, СП2, 2Ф, ОМ1, ОБ1 ГОСТ 34028-2016 СТБ1704-2012 (S500)		11,700	4,214	1550	233301	20	14	55	27	10	13	11	19	2	16	10	34	665	577	1,15	18,5	7,8	выд		
Итого:				20,829																						

Примечание:

Товар отгружен по фактическому весу. При перелиске по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Продукция сертифицирована органами по сертификации: Моссертификация №RU.МСС.175.351.36997; ПТ "СтройМедиаДок" №ВУП.12.02.01.09401696

Обозначения: И1-условия подготовки проб, СП2-способ производства, 2Ф-форма профиля, ОМ1-группа предельных отклонений по массе, ОБ1-точность по овальности.

Относительная площадь снятия поперечных ребер: FR-0,086.

Маркировка: класс А500 - IIII II IIII или А500 - IIII III IIII или А500 - IIII III IIII, №40 - IIII III IIII, №40 - IIII III IIII.

Статистические показатели прочностных свойств: $S_{0,05} = 11,25$ $S_{0,01} = 11,8$ $\sigma_s = 576,64$



Распределитель работ

Служба технического контроля

202335

1/120 588