



ПромПласт

Предприятие изготовитель:

ООО «ПромПласт»
432059, Российская Федерация,
г. Ульяновск, пр. Созидателей, 36А, офис 73

ПАСПОРТ

Люк полимерно-песчаный, Легкий-Садовый(А15), для смотровых колодцев

ТУ 5772-002-87769752-2011

1. Назначение и область применения:

Люк предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных в зоне зеленых насаждений, и пешеходной зоне.

Условное обозначение:

ЛППЛС (люк полимерно-песчаный легкий садовый) ТУ 5772-002-87769752-2011

Тип: Люк Легкий Садовый (А15) р=15кН

2. Основные размеры и технические параметры:

Габаритные размеры: Обечайка(кольцо люка) - диаметр низ – 755 ± 5 мм - диаметр верх – 630 ± 5 мм - высота – 55 ± 5 мм Крышка люка - диаметр – 580 ± 5 мм - толщина крышки – 20 мм (глубина установки крышки в корпус 20мм)	
Технологическое отверстие – 545 ± 5 мм	
Масса люка в сборе: $17 \text{ кг} \pm 2 \text{ кг}$	
Номинальная нагрузка – 15 кН	
Условия эксплуатации от -60°C до $+60^\circ\text{C}$	

3. Комплектность:

Крышка люка – 1 шт.

Обечайка(кольцо люка) – 1 шт.

Паспорт – 1 экз. (на партию изделий)

4. Сведения о приемке:

Наименование изделия: Люк полимер садовый ЛППЛ р=15 кН (18)

Количество изделий в партии: _____

Дата отгрузки: _____

Дата приема: _____

Срок службы изделия 25 лет.

Гарантийные обязательства: 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.

При установке люка необходимо подготовить прочное основание (опорное кольцо, конусный переходник), технологическое отверстие в дорожном покрытии не превышает 550мм. Гарантия не распространяется на неправильно установленные изделия.

ООО «ПромПласт» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия без ухудшения потребительских качеств и заявленных характеристик.