


#### Материалы

**Корпус:** латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный  
**Муфта:** латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный  
**Отвод:** латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный с прокладками из PTFE  
**Шток:** из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой  
**Сфера:** CW617N латунь, хромированная  
**Прокладки:** из PTFE с низким коэффициентом трения  
**Ручка:** ручка-бабочка из окрашенного алюминия  
**Гайка:** стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой

#### Области применения

**Максимальное рабочее давление при работе с водой:**  
 4,2 МПа (42 бар), от 1/4" до 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1" до 1 1/4"  
**Максимальная рабочая температура:** 120°C

Серия	Размер (axb)	DN	A	I	B	J	C	H	H'
<b>R919S</b>	1/2"x1/2"	15	87	28	55	17	63	25	30
	1/2"x3/4"	15	90	28	59	21	63	25	38
	3/4"x3/4"	20	97	31	65	21	73	31	38
	3/4"x1"	20	101	31	67	23	73	31	46
	1"x1"	25	109	38	72	25	73	39	46
	1"x1 1/4"	25	115	38	77	30	73	39	53
	1 1/4"x1 1/4"	32	123	43	82	30	73	47	53



#### Материалы

**Корпус:** латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный  
**Муфта:** латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный  
**Шток:** из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой  
**Сфера:** CW617N латунь, хромированная  
**Прокладки:** из PTFE с низким коэффициентом трения  
**Ручка:** стальной рычаг с полимерным покрытием  
**Гайка:** стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой

#### Области применения

**Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре:** 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)  
**Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:**  
 4,2 МПа (42 бар), от 1/4" до 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1" до 2"  
**Максимальное рабочее давление (MOP) с газом:** 0,5 МПа (5 бар)  
**Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами:** 1,2 МПа (12 бар)

Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H
<b>R950 R950W</b>	1/4"	8	43	21	36	10	42	17
	3/8"	10	49	25	47	13	77	21
	1/2"	15	60	30	53	16	77	26
	3/4"	20	68	34	69	21	95	32
	1"	25	81	41	77	25	95	41
	1 1/4"	32	95	48	87	30	95	50
	1 1/2"	40	104	52	107	36	137	55
	2"	50	126	63	122	44	137	70