Optimo

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сатып алушының аты-жөні/ ФИО покупателя ______	Ұйымның мөрі/ Печать организации М.П.
Сатып алушының мекен-жайы/ Адрес покупателя ______	Сату мерзімі/ Дата продажи «__»________201__ж.
Сатып алушының қолы/ Подпись покупателя ______	Сатушының қолы/ Подпись продавца ______

Қазақстан Республикасы, 100018,
Қарағанды қаласы,
Октябрьская промзона
Республика Казахстан, 100018,
г. Караганда,
Октябрьская промзона
tel./fax: +7 (7212) 461 707,
460 016, 460 937

Сантехпром

5 ПАЙДАЛАНУ / ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1–5.4 [illegible]

5.1 При эксплуатации ванны необходимо наливать немного холодной воды, а затем наливать горячую воду.
5.2 Ванну вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода или течь смесителей образует желтоватый налёт на эмали.
5.3 Для чистки ванны рекомендуется применять универсальные пасты и гели, не содержащие абразивные вещества. Категорически запрещается применение для чистки ванны песка, пемзы, металлических щёток и других предметов, которые могут разрушать эмаль, а также запрещается применение кислот для дезинфекции и чистки.
5.4 Запрещается наносить удары металлическими предметами и удалять пятна при помощи острых и режущих предметов, во избежание повреждения эмалевого покрытия чаши.

6 ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ / ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Тасымалдау және сақтау ЖШС СТ 389 136 83-02-2007 бойынша.
6.2–6.4 [illegible]

6.1 Транспортирование и хранение по СТ ТОО 389 136 83-02-2007.
6.2 Ввиду того, что вся поверхность ванны покрыта стекловидной эмалью, с ней следует обращаться очень бережно и с надлежащей осторожностью во время транспортирования, хранения и монтажа. Небрежное отношение к ванне может явиться причиной образования трещин, возникновения царапин, потертостей и сколов эмали.
6.3 Транспортирование ванны следует производить в основном крытым транспортом любого вида, в упаковке установленного образца. При погрузке, выгрузке и транспортировании ванна должна быть предохранена от механических повреждений (ударов, падений и т.п.)
6.4 Ванна должна храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на нее атмосферных осадков, пыли, грязи (снега, дождя, прямых солнечных лучей) в упаковке установленного образца.

7 ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ КЕПІЛДІГІ / ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1–7.4 [illegible]

7.1 Официальный срок службы эмальпродукции – 10 лет при условии соблюдения правил транспортировки, монтажа и эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности товара, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.
7.2. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие стальных ванн требованиям СТ ТОО 389 136 83-02-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.3 Гарантийный срок эксплуатации ванн – 5 лет с момента передачи товара покупателю. Обязательным условием обмена товара в течение гарантийного срока является сохранение его товарного вида, потребительских свойств, пломб, ярлыков, товарного или кассового чека или других документов, выданных покупателю продавцом вместе с проданным товаром.
7.4 Изготовитель не производит замену и гарантийное обслуживание изделия, в случае, если недостатки качества товара возникли вследствие нарушения потребителем вышеуказанных правил транспортировки, эксплуатации, хранения товара (нарушение пунктов раздела 4, пунктов 6.3; 6.4 раздела 6 настоящего паспорта). Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РК.
Ванна ВСт «Optimo» 1700 упакована ТОО «Сантехпром», г.Караганда, Октябрьская промзона, согласно требованиям, предусмотренным СТ ТОО 389 136 83-02-2007

Ескерту / Внимание

Осы төлқұжатты кепілдік мерзімінің соңына шейін сақтауын сұраймыз. Өнімді сатып алған кезде төлқұжаттың толтыруын талап етіңіз. Осы шарт орындалмаған жағдайда фирма ешқандай кепілдікке жауапты болмайды.

Просим Вас хранить паспорт в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения паспорта. В случае невыполнения этого условия фирма не несёт никаких гарантийных обязательств.

ПАСПОРТ optimo

Optimo

болатты ванна ақ тіреулер жиынтығымен
ванна стальная в комплекте с белыми подставками

optimo

ЖШС СТ 38913683-02-2007
СТ ТОО 38913683-02-2007

1 ӨНІМНІҢ МАҚСАТЫ / НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

[illegible]

Ванны стальные эмалированные L – 1700 мм, в последующем тексте именуемые «ванны» предназначены для купания в пресной воде и устанавливаются в жилых комнатах жилых домов и в санитарно - бытовых помещениях общественных зданий оборудованных водопроводом и канализацией.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ваннаның типі		ВСт 1700
Шартты белгілері		[illegible] "Classic" 1700 немесе [illegible] "Comfort" 1700
ЖШС СТ 389 136 83-02-2007		
Габаритті өлшемдері:		
Ұзындығы	мм	1700
Ені	мм	700
Тереңдігі	мм	[illegible]
[illegible]	мм	[illegible]
[illegible]	кг	[illegible]
ЖШС СТ 389 136 83-02-2007 сәйкес келеді. Тауар сертификатталған.		

Тип ванны		ВСт 1700
Условное обозначение		Ванна ВСт "Classic" 1500/1700 или Ванна ВСт с ручками "Comfort" 1700
СТ ТОО 389 136 83-02-2007		
Габаритные размеры:		
Длина	мм	1700
Ширина	мм	700
Глубина	мм	300
Высота от пола до верхней поверхности борта	мм	550 max
Масса ванны с комплектующими изделиями	кг	[illegible]
Соответствует СТ ТОО 389 136 83 02-2007. Товар сертифицирован.		

3 ЖИНАҚТЫЛЫҒЫ / КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ванналар жиынтығына кіреді: [illegible]

В комплект поставки ванн входит: [illegible]

4 МОНТАЖДАУ БОЙЫНША НҰСҚАУ/ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1–4.4 [illegible]



4.1 Поверхность ванны покрыта стеклоэмалью, [illegible] монтаж ванны следует производить с особой осторожностью, предохраняя её от ударов. Во избежание сколов и царапин на поверхности, монтаж ванны необходимо производить на мягком и ровном основании.
4.2 Ванна должна устанавливаться на специальные подставки (регулируемую и нерегулируемую). Подставка нерегулируемая крепится в сливной части ванны.
4.3 Для того, чтобы установить подставки, необходимо:
– Перевернуть ванну вверх дном.
– Взять одну из подставок, наложить на скобу ванны таким образом, чтобы крепежное отверстие на подставке совпало с прорезью скобы, приваренной к ванне. Аналогичным способом установить регулируемую подставку. Нерегулируемая подставка крепится ближе к сливному отверстию.
– Завести болт М8х30 за прорезь на скобе, надеть подставку на болт, надеть шайбу 8, пружинную шайбу 8 и слегка затянуть её гайкой «барашек» М8, предварительно проложив между дном ванны и краями подставки прокладки.
– В отверстия на нижней части регулируемой подставки вставить болты М10х30, слегка затянуть их гайками М10 и установить ванну на стационарное место, отрегулировав горизонтальное положение ванны болтами и гайками М10.
– Один конец проводника закрепить к специальной скобе на ванне с отверстием диаметром 8,5 мм, а другой конец проводника – к водопроводной трубе.
4.4 Ручки крепятся на бортах ванны.



- a - Тұтқаларды бекітуге арналған саңылаулар / Отверстия для крепления ручек
- b - Жұмсақ негіз / Мягкое основание
- c - Тіреуіш үшін тұтқа / Скоба для крепления подставки
- d - Реттелмейтін тіреу / Подставка нерегулируемая
- e - Резеңке прокладкасы /Резиновая прокладка
- f - М8 «Барашек» бұрандасы / Гайка «барашек» М8
- g - Тығырық 8 / Шайба 8
- h - М8 болты / Болт М8
- i - М10 болты / Болт М10
- j - М10 гайкасы / Гайка М10
- k - Реттелетін тіреу / Подставка регулируемая
- l - Серіппе шайбасы 8 / Шайба пружинная 8

Ескерту / Внимание

Назар аударыңыз! Тіреуіштерді монтаждау кезінде гайканы мөлшерден тыс бұрау, ваннаның сыртқы жағындағы эмальдің ұшып кетуіне әкеп соғуы мүмкін. Тіреуіш пен қапсырманың жоғарғы нүктесі арасындағы кепілдендірілген аралық 3 мм-ден кем болмау керек (сур. 2,4). Тіреуіштерді ваннада және саңылауларды тіреуіштерде бекіту үшін арналған қапсырмалар ортасына қатысты жылжытылған. Осыған байланысты тіреуіштерді бекіту алдында ванна тегіс, жылжытусыз ыңғайландырылу керек.

Чрезмерное затягивание гайки «барашек» при монтаже подставок может привести к скалыванию эмали на лицевой стороне ванны. (рис. 2,4) Гарантированный зазор между подставкой и верхней точкой скобы не должен составлять менее 3 мм. Скобы на ванне для крепления подставок и отверстия в подставках для крепления к ванне смещены относительно центра. В связи с этим, подставки перед креплением следует подогнать так, чтобы ванна ровно, без смещения легла на них.