



от магистрального стояка
BP G 1 1/4" (амер)

Штуцер для шланга
Дренаж

квартира 3
BP G 1/2"
квартира 2
BP G 1/2"
квартира 1
BP G 1/2"

617±15

к магистральному стояку
BP G 1 1/4" (амер)

квартира 3
BP G 1/2"
квартира 2
BP G 1/2"
квартира 1
BP G 1/2"

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 25
 Kv, м3/ч= 4
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 3,0
 Коллектор: Ду 50, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

ВО

| | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|-------|------------|--------------------------------|----------------|--------|---------|
| | | | | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | УРКЭ-Т-50-100-3-П-32-25 №10237 | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Овцынов | | | 27.09.2017 | | | | 1:4 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | САНТЕХКОМПЛЕКТ | | |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | Никонов | | | | | | | |