



Общество с ограниченной ответственностью
"Строй-Универсал"

ПАСПОРТ № 157 /17

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 92 от 06.07.2017г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла					Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Ударная вязкость Дж/см ²	C	Si	Mn	P	S	
Фланец плоский 1-50-16 ГОСТ 12820-80	1,6	Сталь 20	500	335	33,0	-	-	0,2	0,21	0,55	0,01	0,014	1500
Фланец плоский 1-125-16 ГОСТ 12820-80	1,6	Сталь 20	470	315	33,0	-	-	0,21	0,22	0,54	0,01	0,014	160
Фланец плоский 1-150-16 ГОСТ 12820-80	1,6	Сталь 20	460	320	34,5	-	-	0,2	0,22	0,61	0,01	0,015	540
Фланец плоский 1-300-10 ГОСТ 12820-80	1,0	Сталь 20	495	335	33,0	-	-	0,2	0,22	0,52	0,01	0,015	222
Фланец плоский 1-300-10 ГОСТ 33259-15	1,0	Сталь 20	495	335	33,0	-	-	0,2	0,22	0,52	0,01	0,015	78
Фланец плоский 1-600-16 ГОСТ 12820-80	1,6	Сталь 20	495	335	33,0	-	-	0,2	0,22	0,52	0,01	0,015	16
Фланец воротниковый 200-16 ГОСТ 33259-15	1,6	Сталь 20	490	315	31,0	-	-	0,2	0,22	0,61	0,01	0,015	252
Фланец воротниковый 250-16 ГОСТ 33259-15	1,6	Сталь 20	500	335	33,0	-	-	0,2	0,26	0,51	0,01	0,015	126

Продукция: фланцы ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20.

