

ПАСПОРТ

Фильтр сетчатый прямой латунный

Содержание:

1. Общие сведения
2. Назначение изделия
3. Внешний вид изделия
4. Технические характеристики и номенклатура
5. Монтаж и обслуживание
6. Меры безопасности
7. Комплект поставки
8. Транспортировка и хранение
9. Сертификация
10. Гарантийные обязательства

1. Общие сведения

Наименование

Фильтр сетчатый прямой латунный

Изготовитель

Китай

Продавец

2. Назначение изделия

Фильтр сетчатый прямой латунный предназначен для очистки воды от механических загрязнений.

3. Внешний вид изделия

Арт.3035



Арт. 3040



Арт. 3045



4. Технические характеристики и номенклатура

Рабочие параметры

Условный диаметр DN, мм:	15---20
Давление условное PN, МПа:	1,6
Температура рабочей среды, °С:	<100
Рабочая среда:	вода
Размер отверстия сетки, мк:	400x1300
Покрытие: Арт.3035,3040,3045	никелированное

Наименование	Размер	Масса, кг
Арт.3035	15 (1/2")	0,25
Фильтр сетчатый прямой латунный никелированный муфтовый	20 (3/4")	0,32

Арт. 3040 Фильтр сетчатый прямой латунный никелированный муфта-резьба	15 (1/2")	0,25
	20 (3/4")	0,32
Арт. 3045 Фильтр сетчатый прямой латунный никелированный резьба-резьба	15 (1/2")	0,25
	20 (3/4")	0,32

5.Монтаж и обслуживание

При монтаже фильтров не рекомендуется применять чрезмерную силу, соединение собрать с помощью гаечного ключа.

Для уплотнения резьбовых соединений использовать льноволокно с пропиткой и ленту ФУМ.

Перед фильтром должен быть установлен шаровой кран.

При значительном падении давления „после" фильтра (засор) необходимо провести его очистку. Для этого шаровым краном перекрыть подачу воды, гаечным ключом отвинтить крышку фильтра и освободить его от механических загрязнений. Промыть сетку фильтра и завинтить на прежнее место крышку. При необходимости заменить на крышке фильтра прокладку.

Запрещено использование „газовых" ключей при монтаже и обслуживании фильтров для предотвращения деформации корпуса.

6.Меры безопасности

Не допускается превышение значений давления и температуры, указанных в технических характеристиках.

Не допускается демонтаж и промывка фильтра под давлением.

7.Комплект поставки

Фильтр в сборе.

8.Транспортировка и хранение

Поставляются упакованными картонные коробки.

Транспортировка и хранение осуществляются в упаковке.

Транспортировка россыпью не допускается.

9. Сертификация

На фильтры сетчатые прямые имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпидслужбы России и сертификат соответствия.

10.Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения или эксплуатации фильтров 12 месяцев со дня отгрузки со склада изготовителя (продавца).