



Общество с ограниченной ответственностью "Союз Металл"
 Юридический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
 Фактический адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
 Почтовый адрес: 622005, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, ул. Пожарная, дом № 14
 ИНН / КПП 6623039230 / 662301001, ОГРН 1076623003126
 Филиал №6602 ВТБ 24(ПАО), БИК 046577413
 р/сч 40702810920020009129, К/сч 30101810965770000413
 тел.: +7(3435)379-420; 379-421; 379-422; 379-423
 E-mail 963708@sojuzmetall.ru; www.sojuzmetall.ru

Паспорт № 2391/1

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Обозначение фланцев | Dy | Py | Марка стали | Кол-во штук в партии | Дата изготовления (поставки) | Заказчик, номер договора |
|------------------------------------|----|----|-------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Фланец 1-40-16 ст.20 ГОСТ 12820-80 | 40 | 16 | Ст. 20 | 400 | 14.10.2016 | ООО "Сантехкомплект", 009/2014-1 |

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра | Значение | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----|-----|-----|--|--------------|--------------------------|
| | D* | D1* | D2* | dв | d* | b | | h |
| Предельные отклонения размеров, мм | h16 – при токарной обработке; 2 класс точности по ГОСТ 14792, при отсутствии токарной обработки | ±0,5 для отв. Ø 11 | ±4 | H14 | H15 | по классу «очень грубый» ГОСТ 30893.1: | | ±1 при h=2 ±2 при h>2 |
| | | ±1,0 для отв. Ø 14-26 | | | | Отклонение | Размер | |
| | | ±1,5 для отв. Ø 30-45 | | | | ±1 | св 6 до 30 | |
| | | | | | | ±1,5 | св 30 до 120 | |

*Размеры D, D1, D2 и d по ГОСТ 12815-80

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 12816-80. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

4. ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА (КОНСЕРВАЦИЯ)

| Дата | Вариант защиты по ГОСТ -9.014 | Срок консервации, годы |
|------|--|---|
| | Консервационное масло К-17 ГОСТ 10877-76 | 3 года (в местах исключаяющих попадание атмосферных осадков) |

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Продукция изготовлена и принята в соответствии с ГОСТ 12820-80, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации на указанные в настоящем ПС параметры.

Контролер ОТК

13.10.2016

(год, месяц, число)

Руководитель предприятия

Лифанов Е.Ю.

14.10.2016

МП

расшифровка подписи

год, месяц, число

