

Общество с ограниченной ответственностью «Сиверский метизный завод»
 Юридический и фактический адрес:
 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский ул. Заводская, д.9
 Тел/факс.: (81371) 45-328,(812) 336-68-62
 ИНН 4719018854, КПП 470501001

Паспорт качества № 01.02.2024-400/11
Втулка литая удлиненная для водоснабжения из полиэтилена.

Партия №	2	Дата выпуска	2024
Количество	5000	Марка сырья	HD 03594 PE
Втулка ПЭ100	400	SDR11	вода ГОСТ Р 32415-2013

Показатель	Нормативное значение	Результаты испытаний
Внешний вид	Детали должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты, которые могут привести к несоответствию требованиям настоящего стандарта.	соответствует
Цвет	желтый, оранжевый или черный	черный
Средний наружный диаметр D1, мм	400+ 2,4	400,3
Длина зоны сварки L1, не менее, мм	95	175
Номинальная толщина стенки s, мм	36,3+3,7	36,3
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°C, ч, не менее 100 ч при начальном давлении 10 Мпа		Испытание выдержал повреждений нет
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°C, ч, не менее 165 ч при начальном давлении 4,5 Мпа		Испытание выдержал повреждений нет
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°C, ч, не менее 1000 ч при начальном давлении 4 Мпа		Испытание выдержал повреждений нет
Термостабильность при 200°C*, мин, не менее 20 мин		54 мин

Генеральный директор



_____ Мина Ю.А.