



ООО «РосТурПласт»

140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Муфта надвижная 110 ВК ПП (без перегородки) соответствует требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005

НОМЕР ПАРТИИ: 061019

кол-во 5000 шт

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Результат испытания	Заключение
1	Внешний вид. Маркировка.	Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам.	Внешний вид и качество поверхности Муфты соответствуют контрольному образцу. Маркировка имеется.	
2	Конструкция, размеры			Соответствует
2.1	Наружный диаметр	110 ^{+0,4}	110	Соответствует
2.2	Толщина стенки	2,7 ^{+0,5}	2,8	Соответствует
2.3	Диаметр гладкой части раструба (прямого) D1	110,5 ^{+0,9}	110,9	Соответствует
3	Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде при 135°C	Отсутствие повреждений (трещины, расслоения, раковины, пузыри, вздутия, открытие линии спая потоков)		Соответствует
4	Коплектация (резиновое уплотнение)	В комплект поставки должны входить фасонные части, уплотнительные кольца.	2шт	Укомплектовано

Условия хранения: Хранение полипропиленовых фитингов должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 32414 в вентрируемых навесах или помещениях. При хранении трубы и фитинги должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°C. Для транспортировки при температуре от -11 до -20°C следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21 °C запрещена.

Запрещается складировать трубы и фитинги на расстоянии менее 1м. от нагревательных приборов.

Гарантийный срок: Гарантийный срок составляет - 10 лет.

Заключение: Муфта 110 ВК ПП (без перегородки) (партия №061019) соответствует требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005

Старший контролер ОТК: 06.10.19

Смирнова М.Р.

