



Flexcon CE 6 бар

Неразборные расширительные баки для систем тепло- и холодоснабжения с температурой теплоносителя до 70 °С, концентрацией гликоля до 50% и рабочим давлением до 6 бар.

Тип	Емкость, л	Предварительное давление, бар	Размеры		Системное соединение (Наруж.)	Вес, кг		Номер заказа
			Ø, мм	В, мм				
Flexcon CE 110	110	1,5	484	784	1"	23,8	8	16117
Flexcon CE 140	140	1,5	484	950	1"	25,3	8	16147
Flexcon CE 200	200	1,5	484	1300	1"	38,1	8	16207
Flexcon CE 300	300	1,5	600	1330	1"	56,9	6	16303
Flexcon CE 425	425	1,5	790	1180	1"	76,4	1	16423
Flexcon CE 800	800	1,5	790	1888	1"	126,9	1	16803
Flexcon CE 1000	1000	1,5	790	2268	1"	145,9	1	16903

Информация

Техническая информация

- Максимальное рабочее давление: 6,0 бар.
- Максимальная температура напорной магистрали : 120 °С.
- Максимальная температура на мембране: 70 °С (EN 13831/8).
- Минимальная рабочая температура: -10 °С.
- Содержание гликоля в теплоносителе: до 50%.
- Соответствует директиве об оборудовании высокого давления 97/23/ЕС.

Преимущества

- Бутылкачуковая мембрана надежно поддерживает предварительное давление заправленного газа.
- Ровное глянцевое покрытие обеспечивает порошковая эпоксидная эмаль красного цвета (RAL 3002).
- Неразборная конструкция не требует обслуживания.