

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
PASSPORT PRODUCTS

Трубы и фитинги для наружной канализации из поливинилхлорида, система KG
Pipes and fittings for external sewerage of PVC, system KG

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
QUALITY FEATURES

Характеристика Feature	Стандарт Standard	Обозначение Designation	Единица измерения Unit		Значение Value
Плотность Mass density	DIN 53479	ρ	г/см ³	g/cm ³	1,39-1,40
Ударная вязкость Impact strength with notch	DIN 53453	a_k	кДж/м ²	kJ/m ²	3-4
Предел прочности при изгибе Proof stress at bends	DIN 53452	σ_{bG}	Н/мм ²	N/mm ²	95
Предел текучести Simple uniaxial tension	DIN 53455	σ_S	Н/мм ²	N/mm ²	50-60
Модуль упругости Coefficient elasticity	DIN 53457	E	Н/мм ²	N/mm ²	≥ 3000
Точка размягчения Softening point	DIN 53460	VSP/A	К	К	356
Коэффициент теплопроводности Heat conduction coefficient	DIN 52612	λ	Вт/К*м	W/K*m	0,15
Коэффициент линейного расширения Linear expansion coefficient	VDE 0304 part 1.4	α	К ⁻¹	К ⁻¹	$8,0 \cdot 10^{-5}$
Водопоглощение Water absorption capacity	DIN 8061		мг/см ²	mg/cm ²	< 4

Изготавливаются по
DIN EN 13476-2 и DIN EN 1401.
Соответствует ГОСТ Р 54475-2011.
Не подлежит обязательной сертификации по
системе ГОСТ Р
Техническое свидетельство Республики Беларусь
ТС 06.0810.16 и ТС 06.1002.17
Класс кольцевой жесткости SN4.
Гарантийный срок эксплуатации труб и фитингов
– два года с момента ввода здания в
эксплуатацию.
Данная продукция применяется для наружных
работ.

Manufactured according to
DIN EN 13476-2 and DIN EN 1401
Conforms to ГОСТ Р 54475-2011.
Not subject to mandatory certification according to
the GOST R system
Technical certificate of Republic of Belarus
TC 06.0810.16 and TC 06.1002.17
Ring Stiffness SN4.
Guarantee service life pipes and fittings – two years
from the date of putting the building into operation.

These products are used for outdoor works

