



ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский район, с. Лелечи, дом 61Б

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Соединительные детали из рандомсополимера полипропилена PPR-80  
**Муфта перех. 40x25 ВН/ВН PN 25 ГОСТ 32415-2013**

**ТУ 2248-003-78044889-2013**

**НОМЕР ПАРТИИ:** 28094/250822

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** Август 2022г.

**РАЗМЕР ПАРТИИ:** 50000 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ и чертежу изделия	Результат испытания
1	Внешний вид, маркировка	На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. <u>Для фитингов:</u> - высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм. - высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм. - глубина утяжек не более 0,5 мм. Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу	Внешний вид и качество поверхности соответствуют контрольному образцу. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Внутренний диаметр D1, мм	39,4-0,4	Соответствует
2.2	Внутренний диаметр D2, мм	39,2-0,4	Соответствует
2.3	Внутренний диаметр D1, мм	24,5-0,3	Соответствует
2.4	Внутренний диаметр D2, мм	24,3-0,4	Соответствует
3	Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: Испытательное давление, 16 Мпа при 20 °С, час, не менее	1	без разрушения
4	Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде при 135°С	Отсутствие повреждений (трещины, расслоения, раковины, пузыри, вздутия, открытие линии спая потоков)	соответствует

В соответствии с ГОСТ 19433 полипропиленовые фитинги не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение полипропиленовых фитингов должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ15150 в проветриваемых навесах или помещениях. При хранении фитинги должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°С. Для транспортировки при температуре от -11до -20°С следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21°С запрещена.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет -10 лет.

**Заключение:** Муфта перех. 40x25 ВН/ВН PP-R PN 25 (белый), партия №28094/250822 соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 и ТУ 2248-003-78044889-2013.

Старший контролер ОТК:



**25 Августа 2022г.**