

Изготовитель: ООО НПП "Валок-Чугун" ИНН 4825011152  
Адрес: 398007, г.Липецк, ул.Студеновская, 126  
Телефон: тел.(4742) 24-67-82, 77-97-37, факс. (4742) 35-25-25



Покупатель: ООО "МРТД"  
Адрес: 398 007, Россия, г. Липецк, площадь Заводская, 1



## СЕРТИФИКАТ качества № 2511/Ск-1274

от: 12.10.2015

138  
6248

На сварные и литые фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для напорных трубопроводов нормального (10 кгс/см) и повышенного давления (16 кгс/см) с раструбным соединением "Тайтон" и "ВРС"

Сварные фасонные узлы изготовлены согласно ТУ 1468-001-39535214-2008.

Литые фасонные узлы изготовлены согласно ТУ 1460-035-50254094-2008.

Присоединительные размеры сварных фасонных узлов соответствуют размерам литых фасонных узлов согласно ГОСТ 5525-88

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Код	Наименование изделия, услуги	Ед.изм.	Кол-во	Вес 1 ед., кг	Общий вес, кг
1	6200600252	Тройник фланцевый ТФ 100x100 с ЦПП	шт	4	24,8	99,2
Итого				4		99,2

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

Примечание:

<b>1. Свойства сварного соединения</b>	
1.1. предел прочности на разрыв не менее, МПа	380
1.2. угол загиба не менее, градусы	21
1.3. твердость в околошовной зоне не более, НВ	230
<b>2. Испытано гидравлическим давлением, кгс/см</b>	<b>16 (для Ру=10)</b>
<b>3. Испытано гидравлическим давлением, кгс/см</b>	<b>25 (для Ру=16)</b>

Испытанию гидравлическим давлением подвергается каждое изделие

**Гарантии:** предприятие гарантирует соответствие продукции требованиям ГОСТ 5525-88 при соблюдении транспортировки и хранения, установленных настоящим стандартом.

