



Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:

Ду, мм= 15

Kv, м3/ч= 1,6

Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:

Ду, мм= 15

Kv, м3/ч= 1,6

Коллектор: Ду 40, материал - сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| | | | | ВО | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | УРКЭ-Т-40-100-5-П-20-15 №10267 | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | Зайцев | | 27.09.2017 | | | | 1:4 |
| Пров. | | | | | Чертеж общего вида | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | САНТЕХКОМПЛЕКТ | | |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | Никонов | | | | | | |