

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
 Адрес заказчика 142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
 Заказ-наряд 207.1

Выдан 10 июля 2024

Отрубка по накладной № 1973947 от 10.07.24.

Условное обозначение деталей	Пределные параметры			Механические свойства	Ударный вязк. при о С	Пробное давление см	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа	Рабоч. о С	Тип						
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	6 (60)	1056	0,4	-
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	6 (60)	792	0,4	-
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	6 (60)	1472	0,6	-
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	6 (60)	864	0,9	-
Переход стальной П К 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	6 (60)	40	1	-
Переход стальной П К 133х5-57х3	4(40)	350	-	490	325	6 (60)	20	1,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	6 (60)	383	2,3	-
Переход стальной П К О 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	6 (60)	480	0,4	-
Переход стальной П К О 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	6 (60)	360	0,4	-
Переход стальной П К О 89х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	6 (60)	216	0,6	-
Переход стальной П К О 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	6 (60)	320	0,6	-
Переход стальной П К О 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	6 (60)	400	0,9	-
Переход стальной П К О 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	6 (60)	75	1,3	-
Заглушка стальная П 32х3	4(40)	350	-	480	390	6 (60)	2500	0,05	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	-	480	390	6 (60)	2250	0,05	-
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	-	526	321	6 (60)	2000	0,7	-
Заглушка стальная П 114х4	4(40)	350	-	510	325	6 (60)	160	0,8	-
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	6 (60)	250	2,2	-
Тройник стальной 114х4	4(40)	350	-	510	325	6 (60)	250	2,2	-
Тройник стальной 159х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	6 (60)	100	14,4	-
Тройник стальной О 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	6 (60)	100	6	-
Отвод стальной ОтвСт 219х5	4(40)	350	-	490	320	6 (60)	90	1,3	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	6 (60)	210	1,5	-
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	6 (60)	48	2,3	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	6 (60)	48	4,5	-

* Переход TV BV 100129468.005-201.2 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200, Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающими методами)


Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
 Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
 Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
 Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
 2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: норв. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77
 3. Тройники ГОСТ 17376-2001 / оцинкованы в соответствии: норв. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК



Гуриневич И.М.