

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МУФТА  
ПАСПОРТ**



**1. ВВЕДЕНИЕ**

Настоящий паспорт на противопожарные муфты (далее - ППМ) предназначен для ознакомления с изделием.

**2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Противопожарные муфты «ФАЭКС» предназначены для предотвращения распространения пожара через места прохода трубопроводов из горючих полимерных материалов (полиэтиленовым, полипропиленовым, из поливинилхлорида и др.), применяемым в системах водоснабжения, канализации, в пневматических магистралях, кабельных коммуникациях в гражданском и промышленном строительстве.

Муфта представляет собой стальной окрашенный корпус с вкладышем из терморасширяющегося материала.

**3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры ППМ указаны в таблице ниже.

Обозначение муфты	Толщина вкладыша, мм	Габаритные размеры Диаметр x выота, мм	Диаметр трубопровода, мм	Масса, г	Предел огнестойкости
16	4	Ø28x50	16	35	EI 180 по ГОСТ Р 53306
20	4	Ø33x50	20	50	
25	4	Ø38x50	25	60	
32	4	Ø45x50	32	75	
40	4	Ø54x50	40	85	
50	4	Ø63x50	50	110	
65	6	Ø83x50	65	150	
80	6	Ø100x50	80	190	
90	6	Ø110x50	90	210	
110	6	Ø130x50	110	260	
125	10	Ø150x60	125	460	
160	12	Ø200x65	160	660	
200	12	Ø230x65	200	850	
225	16	Ø265x85	225	1150	
250	16	Ø290x85	250	1400	

**4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- муфта противопожарная
- паспорт.

**5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям ППМ. Запрещается установка ППМ, на трубы не соответствующего диаметра (см. в таблице выше).

**6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

Температурный диапазон эксплуатации ППМ от -25°C до +45°C при относительной влажности до 80%.

Упакованная ППМ может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от -50°C до +50°C.

**7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Элементы конструкции ППМ не представляют опасности для окружающей среды. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

**8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

ППМ-\_\_\_\_\_ соответствует ГОСТ Р 53306-2009, ТУ 28.15.26-020-92109443-2020 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

**9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу ППМ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки подставки покупателю. Срок службы устанавливается равным 30 годам со дня изготовления.

В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты, либо изделие заменяется на новое.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения.

Дата продажи

Название торгующей организации

МП

**10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ООО "ФАЭКС"

тел. (4852) 62-01-31

www.faeks.ru

Россия, г. Ярославль,

mr.faeks@mail.ru

ул.Спартакoвская, 1д