



Номинальный размер, мм	Внешний диаметр трубы, мм	Номер продукта	Габаритные размеры, мм			Болты	Вес, кг
			D	L	n - Ø		
50	60,3	GF060E*	166	220	4-Ø18	2-M10x55	1,30
65	76,1	GF076E*	185	235	8-Ø18	2-M10x70	2,00
80	88,9	GF089E*	192	252	8-Ø18		2,40
100	108,0	GF108E*	220	277	8-Ø18		2,50
100	114,3	GF114E*	224	277	8-Ø18		3,00
125	133,0	GF133E*	246	312	8-Ø18		3,50
125	139,7	GF139E*	242	318	8-Ø18		3,50
150	159,0	GF159E*	280	346	8-Ø22		4,30
150	168,3	GF168E*	285	346	8-Ø22		4,30
200	219,1	GF219E*	341,4	414,3	12-Ø22	2-M12x80	5,61
250	273,0	GF273E*	405,6	481,2	12-Ø26		10,1

* - «Р» или «G»

«Р» - крашенное (красное)

«G» - антикоррозийное покрытие (оцинковка)

Адаптер фланцевый совместим с фланцами по ГОСТ 12821 (воротниковые).

ВНИМАНИЕ!

При использовании Перехода на фланец с дисковым затвором (межфланцевое соединение с уплотнительной резинкой) необходимо использовать дополнительную металлическую вставку-переходник ИЛИ применять Адаптер фланцевый под уфту (стр. 63) с соединительной муфтой.