



Номин. размер, мм	Внешний диаметр трубы, мм	Номер продукта	Габаритные размеры, мм			Болты	Вес, кг	Максимальное рабочее давление, МПа	Максимальная конечная нагрузка, кН	
			ØD	L	H					
25	33,7	FC033E*	58	98	45	3/8x45-2	0,45	3,5	3,0	
32	42,4	FC042E*	68	106	45		0,55		4,8	
40	48,3	FC048E*	74	114	45		0,60		6,3	
50	60,3	FC060E*	86	126	45	3/8x55-2	0,70		9,8	
65	73,0	FC073E*	98	137	45		0,80		14,4	
65	76,1	FC076E*	103	141	45		0,80		15,7	
80	88,9	FC089E*	114	158	45		0,95		21,4	
100	108,0	FC108E*	140	186	49	1/2x65-2	1,35		35,4	
100	114,3	FC114E*	143	192	49		1,50		35,4	
125	133,0	FC133E*	164	216	50	1/2x75-2	1,65		3,1	48,6
125	139,7	FC139E*	172	223	50		1,95	48,6		
125	141,3	FC141E*	173	225	50		2,05	48,6		
150	159,0	FC159E*	193	246	50		2,30	66,4		
150	168,3	FC168E*	202	252	50		2,30	68,9		
200	219,1	FC219E*	255	322	58	5/8x95-2	3,95	116,9		
250	273,0	FC273E*	318	400	62	3/4x110-2	5,80	2,0		121,0
300	323,9	FC324E*	372	454	64	3/4x120-2	7,25			170,3

* - «P» или «G»

«P» - крашенное (красное)

«G» - антикоррозийное покрытие (оцинковка)