

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ СТВОРЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ру16

CB 3243

Ref. : CB 3243 pas

Rev. : B

Date : 02/03/2018

Page : 1/1



ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение, водоотведение, КНС, очистные сооружения, системы орошения.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 40 до Ду 200.
Установка в горизонтальном или вертикальном положении при восходящем потоке.
Направление потока указано стрелкой на корпусе
Фланцевое соединение Ру16.

ИСПОЛНЕНИЕ

6	Уплотнение крышки	Графит
5	Шток	Нержавеющая сталь 304
4	Уплотнение	EPDM
3	Заслонка	Чугун EN GJL-250
2	Крышка	Чугун EN GJL-250
1	Корпус	Чугун EN GJL-250
Поз.	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	Вес (кг)
мм	дюйм			
40	1 1/2	180	109	8,5
50	2"	200	112	11,2
65	2 1/2	240	132	15,5
80	3"	260	141	19,0
100	4"	300	162	28,5
125	5"	350	192	42,2
150	6"	400	211	57,0
200	8"	500	270	93,0

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальная рабочая температура : -10°C / +80°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно нормам EN 558-1 серия 48 и DIN 3202/1 серия F6
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Ру16

