



Смеситель ЦС СМ 300 ЭКО

Серия ЭКО



Смеситель общий для ванны и умывальника однорукояточный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с изливом с развальцованным носиком (может быть укомплектован изливом с аэратором). Смеситель общий для ванны и умывальника предназначен для смешивания холодной и горячей воды, устанавливается на стене ванной комнаты в жилых помещениях зданий.

Смеситель для ванны и умывальника по параметру герметичности относится ко второй группе

- Рабочее давление не более 0,63 МПа. Максимальное давление не более 1 МПа.
- Температура воды от +5 до +75 гр.С.
- Размер резьбы для присоединения к водопроводу 1/2G
- Межцентровое расстояние штуцеров 150±2 (мм).
- Излив трубка от D18 до D24, излив плоский (мм) – от 220±10 (мм) до 410±10 (мм)
- Резьба на корпусе для соединения излива – 3/4"
- Корпус смесителя – литой
- Переключатель душ/излив – картридж с керамическими пластинами
- Картридж D 40
- Отделка наружных поверхностей - механическая полировка
- Защитно-декоративное покрытие - гальваническое (никель-хром)
- Масса, не более 1,5 кг.
- Упаковка индивидуальная

Классический смеситель. Простота конструкции. Узнаваемый дизайн. Надежность и ремонтпригодность.