



ОКП РБ 25.99.29.530



**ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ РУКАВНЫЕ на РN1,6 МПа
П А С П О Р Т
БФИП 635636.001 ПС**

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР043 033 00040. Срок действия до 02.07.2025г.
Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР043 033.01 00007. Срок действия до 10.06.2026г.
Декларация о соответствии

1 Описание

1.1 Головки соединительные пожарные напорные рукавные на РN1,6МПа (далее головки или головка) применяются для установки на пожарных машинах, наружном и внутреннем пожарном оборудовании, предназначенных для транспортирования огнетушащих веществ по коммуникациям пожаротушения.

Головки ГР-50 АП устанавливаются только на пожарных кранах.

1.2 Вид климатического исполнения - УХЛ1 по ГОСТ 15150.

В условное обозначение головок входит тип головки (ГР); значение номинального диаметра – числовое значение, для головок с номинальным диаметром 65 два числовых значения - 65(70); обозначение материалов основных деталей (при применении различных материалов) – АП; номинальное давление – 1,6; обозначение области применения (ПМ – для наружных пожарных кранов и пожарных машин); климатическое исполнение – УХЛ1; обозначение настоящих ТУ.

Пример условного обозначения головки рукавной с номинальным диаметром 65:

«ГР-65(70)-1,6 ПМ УХЛ1 ТУ ВУ 500059277.036 – 2019»;

то же с номинальным диаметром 50, основные детали из алюминиевого сплава и полимерного материала: «ГР-50 АП-1,6 УХЛ1 ТУ ВУ 500059277.036 – 2019».

2 Основные технические характеристики.

2.1 Основные размеры и технические данные указаны на рисунке 1 и в таблице 1.




Таблица 1

Рисунок 1. Головка напорная типа ГР.

Наименование параметра	ГОЛОВКА			
	ГР-50	ГР-50 АП	ГР-65(70)	ГР-80
	Обозначение по КД			
1 Диаметр номинальный, DN	50		65	80
2 Масса, кг, не более	0,24	0,165	0,36	0,46
3 Основные размеры: D/D ₁ /d L/l, мм	100/50,5/44,5 92/52,5		122/66/59 101/56	134/77/69 110/60
4 Момент силы при смыкании головок, Н·м	от 0,7 до 9,2		от 0,7 до 12,5	от 0,7 до 18,6

2.2 Конструкция головок обеспечивает смыкаемость между собой и с головками других типов, одного номинального диаметра.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на заявленные технические характеристики головок.

2.3 Материал основных деталей головок:
- АК7 или АК12 по ГОСТ 1583 (в условном обозначении не отражается);

- АК7 или АК12 по ГОСТ 1583, полимерные материалы (в условном обозначении – АП);
- уплотнения – кольца резиновые типа КН, соответствующие ГОСТ 6557.

2.4 На головка нанесена следующая маркировка: товарный знак изготовителя; тип; номи-
нальное давление (1,6 МПа); номинальный диаметр (числовое значение; для головок с номи-
нальным диаметром 65 два числовых значения 65(70)); единый знак обращения продукции
на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС); год выпуска, каждый последующий
год обозначен точкой.

2.5 Срок службы - 5 лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входит:

- головка;

- паспорт.

Допускается комплектовать одним паспортном упаковочную единицу (ящик) по согласо-
ванию с заказчиком.

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения - 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5 Видимость о приемке

Головки соединительные пожарные напорные ГР 65(70) 1,6 УХЛ11 соответствуют

СТБ 11.13.18-2010 и ТУ ВУ 500059277.036 – 2019 и признаны годными для эксплуатации.



№ партии

количество в партии

(месяц, год)

(упаковщик)

6 Сведения об упаковке

Головки упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7 Сведения об утилизации

7.1 По истечению срока службы головки не наносят вреда здоровью людей и окружающей

среде.

7.2 Утилизация головок в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей ор-
ганизации.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Лвестлит», 230015, г. Родно, ул. Дзержинского, 94,
факс (0152) 56-98-39; e-mail: sbyt-zvestlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:

<http://www.zvestlit-grodno.by/>

ОСЕРТИФИКАЦИЯ ПОДЛЕЖИТ Продлению предприятия приобретите у официальных представителей

указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия