



Номин. размер, мм	Внешний диаметр трубы, мм	Номер продукта	Габаритные размеры, мм			Болты	Вес, кг	Максимальное рабочее давление, МПа	Максимальная конечная нагрузка, кН
			ØD	L	H				
25	33,7	RC033E*	58	98	45	3/8x45-2	3,5	3,0	
32	42,4	RC042E*	68	106	45			0,45	4,8
40	48,3	RC048E*	74	114	45			0,55	6,3
50	60,3	RC060E*	86	126	45	3/8x55-2		0,60	9,8
65	73,0	RC073E*	98	137	45			0,70	14,4
65	76,1	RC076E*	103	141	45			0,80	15,7
80	88,9	RC089E*	114	158	45			0,80	21,4
100	108,0	RC108E*	140	186	49	1/2x65-2		0,95	35,4
100	114,3	RC114E*	143	192	49			1,35	35,4
125	133,0	RC133E*	164	216	50	1/2x75-2		1,50	48,6
125	139,7	RC139E*	172	223	50		1,65	48,6	
150	159,0	RC159E*	193	246	50		1,95	66,4	
150	168,3	RC168E*	202	252	50		2,30	68,9	
200	219,1	RC219E*	255	322	58	5/8x95-2	2,30	116,9	
250	273,0	RC273E*	318	400	62	3/4x110-2	3,95	121,0	
300	323,9	RC324E*	372	454	64	3/4x120-2	5,80	170,3	
							7,25		

\* - «P» или «G»

«P» - крашенное (красное)

«G» - антикоррозийное покрытие (оцинковка)